

Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do instalacji paliwowych i olejowych PZVA



Elastyczny, miękki wąż gumowy z zewnętrznym opłotem ze stali nierdzewnej, przeznaczony do benzyny i olejów ropopochodnych takich jak np. olej napędowy, opałowy, smarowy. Montowany w instalacjach paliwowych i olejowych niewielkich pojazdów i urządzeń przemysłowych. Może być stosowany również do wody, płynów chłodzących, nieutleniających detergentów, powietrza. Oparty na wymaganiach normy DIN 73379. Warstwa wewnętrzna z gładkiej, czarnej gumy NBR. Zewnętrzny opłot wzmacniający ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką odporność ciśnieniową i jest odporny na korozję. Maksymalna temperatura pracy zależna jest od medium: dla benzyny, benzyny bezołowiowej, paliw do 50% zawartości węglowodorów aromatycznych: +40°C; dla oleju napędowego (diesel): +80°C; dla wody i cieczy chłodzących na bazie glikolu etylenowego: +90°C; dla powietrza: +80°C; dla płynnych, nieutleniających detergentów: +80°C. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: zewnętrzny opłot druciany ze stali nierdzewnej AISI 304. Ciśnienie robocze: od 10 bar do 20 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C (maksymalna temperatura pracy zależna od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PZVA 5,5x10,5 mm, opłot stal nierdzewna Indeks: EC-101356	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,11 zł (54,26 zł) +100m 35,29 zł (43,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10.5		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZVA 7,5x12,5 mm, opłot stal nierdzewna Indeks: EC-101358	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,70 zł (61,13 zł) +100m 39,76 zł (48,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.5		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	50		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.165		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZVA 9x15 mm, oplot stal nierdzewna Indeks: EC-101360	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,07 zł (75,12 zł) +100m 48,86 zł (60,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	50		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZVA 11,5x18 mm, oplot stal nierdzewna Indeks: EC-101362	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 85,92 zł (105,68 zł) +100m 68,74 zł (84,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	3.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	50		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.29	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PZVA 14,5x21 mm, opłot stal nierdzewna Indeks: EC-101364	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 106,53 zł (131,03 zł) +100m 85,22 zł (104,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		opłot z drutu stalowego	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		14.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Grubość ścianki [mm]		3.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		50	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.38	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PZVA 17,5x24,5 mm, opłot stal nierdzewna Indeks: EC-101365	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,71 zł (139,86 zł) +100m 90,97 zł (111,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		opłot z drutu stalowego	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		18	
Średnica wewnętrzna [mm]		17.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24.5	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		50	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.43	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PZVA 19x29 mm, opłot stal nierdzewna Indeks: EC-101368	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 146,79 zł (180,55 zł) +100m 117,44 zł (144,45 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.56		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZVA 25x33 mm, opłot stal nierdzewna Indeks: EC-101370	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 197,64 zł(243,10 zł) +100m 158,11 zł(194,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	50		