



Wąż wentylacyjny samogasnący OREGON

Lekki, elastyczny i gładki z małymi rowkami wewnątrz wąż z miękkiego polichlorku winylu (PVC), wzmocniony spiralą z twardego PVC (prawoskrętną). Przeznaczony do odciążu zanieczyszczonego powietrza, dymu, odprowadzania pyłów, wiórów, włókien w przemyśle tekstylnym itp. Szeroko używany w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Samogasnący i trudnopalny, zgodnie z amerykańską klasą palności UL 94 V-2. Montaż węża opaskami na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. Grubość ścianki mierzona jest między spiralą. Materiał węża: miękki szary PVC. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C (podciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OREGON 20 mm Indeks: ME-OREGON-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,15 zł (19,86 zł) +50m 10,76 zł (13,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 25 mm Indeks: ME-OREGON-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,43 zł (25,13 zł) +50m 13,62 zł (16,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30.6		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.19	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 30 mm Indeks: ME-OREGON-030		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 27,72 zł (34,10 zł) +50m 18,48 zł (22,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		30	
Średnica wewnętrzna [mm]		30	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35.6	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		30	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 32 mm Indeks: ME-OREGON-032		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 27,43 zł (33,74 zł) +50m 18,29 zł (22,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38.2	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		32	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.24	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 35 mm Indeks: ME-OREGON-035		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 35,58 zł (43,76 zł) +50m 23,72 zł (29,18 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41.6		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 38 mm Indeks: ME-OREGON-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 38,86 zł (47,80 zł) +50m 25,91 zł (31,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.31		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 40 mm Indeks: ME-OREGON-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 37,86 zł (46,57 zł) +50m 25,24 zł (31,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.6		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 45 mm Indeks: ME-OREGON-045	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 40,72 zł (50,09 zł) +50m 27,15 zł (33,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.6		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 50 mm Indeks: ME-OREGON-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,01 zł (60,28 zł) +50m 32,67 zł (40,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57.4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.44		

Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 60 mm Indeks: ME-OREGON-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 58,01 zł (71,35 zł) +50m 38,67 zł (47,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Grubość ścianki [mm]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.56	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 63 mm Indeks: ME-OREGON-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 61,15 zł (75,21 zł) +50m 40,77 zł (50,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		71.2	
Grubość ścianki [mm]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		63.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 70 mm Indeks: ME-OREGON-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 73,59 zł (90,52 zł) +50m 49,06 zł (60,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 75 mm Indeks: ME-OREGON-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,01 zł (89,80 zł) +50m 48,68 zł (59,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	83.8		
Grubość ścianki [mm]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.75		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 80 mm Indeks: ME-OREGON-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,87 zł (95,78 zł) +30m 51,91 zł (63,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89.6		
Grubość ścianki [mm]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.79		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 90 mm Indeks: ME-OREGON-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,45 zł (116,17 zł) +30m 62,96 zł (77,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99.4		
Grubość ścianki [mm]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 100 mm Indeks: ME-OREGON-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 106,16 zł (130,58 zł) +30m 70,78 zł (87,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	109.4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.01		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		

Wąż OREGON 110 mm Indeks: ME-OREGON-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 132,17 zł (162,57 zł) +30m 88,11 zł (108,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 120 mm Indeks: ME-OREGON-120	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 128,74 zł (158,35 zł) +30m 85,83 zł (105,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	131		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.3		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 125 mm Indeks: ME-OREGON-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,03 zł (184,54 zł) +30m 100,02 zł (123,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	136		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.36		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 130 mm Indeks: ME-OREGON-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 157,60 zł (193,85 zł) +30m 105,07 zł (129,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	144.9		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.44		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 140 mm Indeks: ME-OREGON-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 166,17 zł (204,39 zł) +30m 110,78 zł (136,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	152.5		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		

Minimalny promień zagięcia [mm]		140	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.6	
Długość standardowa [m]		30	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 150 mm Indeks: ME-OREGON-150	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 170,03 zł (209,14 zł) +30m 113,35 zł (139,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		150	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		162.2	
Grubość ścianki [mm]		1.3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.76	
Długość standardowa [m]		30	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 160 mm Indeks: ME-OREGON-160	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 194,18 zł (238,84 zł) +20m 129,45 zł (159,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	
Średnica wewnętrzna [mm]		160.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		173.1	
Grubość ścianki [mm]		1.3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		160	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.93	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 180 mm Indeks: ME-OREGON-180	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 233,04 zł (286,64 zł) +20m 155,36 zł (191,09 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	193.5		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.3		
Długość standardowa [m]	20		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 200 mm Indeks: ME-OREGON-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 239,76 zł (294,90 zł) +20m 159,84 zł (196,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	213.2		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.65		
Długość standardowa [m]	20		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 250 mm Indeks: ME-OREGON-250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 360,78 zł (443,76 zł) +15m 240,52 zł (295,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	251		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265.4		

Grubość ścianki [mm]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.6		
Długość standardowa [m]	15		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 300 mm Indeks: ME-OREGON-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 472,95 zł (581,73 zł) +10m 315,30 zł (387,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	304.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	320		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.5		
Długość standardowa [m]	10		
Norma	UL 94 V2		