



## Wąż wentylacyjny samogasnący OREGON

Lekki, elastyczny i gładki z małymi rowkami wewnątrz wąż z miękkiego polichlorku winylu (PVC), wzmocniony spiralą z twardego PVC (prawoskrętną). Przeznaczony do odciążu zanieczyszczonego powietrza, dymu, odprowadzania pyłów, wiórów, włókien w przemyśle tekstylnym itp. Szeroko używany w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Samogasnący i trudnopalny, zgodnie z amerykańską klasą palności UL 94 V-2. Montaż węża opaskami na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. Grubość ścianki mierzona jest między spiralą. Materiał węża: miękki szary PVC. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C (podciśnienie robocze zależne od temperatury).

| Produkt                                          | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż OREGON 20 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-020 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 18,84 zł (23,17 zł)<br>+50m 11,36 zł (13,97 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                      | spiralą PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 20                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 20                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 26                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 0.9                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     | 0.5                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 20                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.15                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 50                          |               |                                                     |
| Norma                                            | UL 94 V2                    |               |                                                     |
| <b>Wąż OREGON 25 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-025 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 23,84 zł (29,32 zł)<br>+50m 14,38 zł (17,69 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                      | spiralą PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 25                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 25                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 30.6                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 0.7                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                     |

|                                                  |  |                             |                                                                         |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     |  | 0.5                         |                                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |  | 25                          |                                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |  | 0.19                        |                                                                         |
| Długość standardowa [m]                          |  | 50                          |                                                                         |
| Norma                                            |  | UL 94 V2                    |                                                                         |
| <b>Wąż OREGON 30 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-030 |  | W magazynie                 | Wysyłka w 24h<br>+1m 32,34 zł (39,78 zł)<br>+50m 19,51 zł (24,00 zł)    |
| Dane techniczne                                  |  |                             |                                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                         |
| Wzmocnienie                                      |  | spirala PVC                 |                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |  | 60                          |                                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |  | -10                         |                                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |  | 30                          |                                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |  | 30                          |                                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |  | 35.6                        |                                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                             |  | 0.8                         |                                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |  | tak                         |                                                                         |
| Odporność na podciśnienie                        |  | tak                         |                                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     |  | 0.5                         |                                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |  | 30                          |                                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |  | 0.23                        |                                                                         |
| Długość standardowa [m]                          |  | 50                          |                                                                         |
| Norma                                            |  | UL 94 V2                    |                                                                         |
| <b>Wąż OREGON 32 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-032 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 32,01 zł (39,37 zł)<br>+50m 19,31 zł (23,75 zł)    |
| Dane techniczne                                  |  |                             |                                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                         |
| Wzmocnienie                                      |  | spirala PVC                 |                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |  | 60                          |                                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |  | -10                         |                                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |  | 32                          |                                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |  | 32                          |                                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |  | 38.2                        |                                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                             |  | 0.8                         |                                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |  | tak                         |                                                                         |
| Odporność na podciśnienie                        |  | tak                         |                                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     |  | 0.5                         |                                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |  | 32                          |                                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |  | 0.24                        |                                                                         |
| Długość standardowa [m]                          |  | 50                          |                                                                         |
| Norma                                            |  | UL 94 V2                    |                                                                         |
| <b>Wąż OREGON 35 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-035 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 41,51 zł (51,06 zł)<br>+50m 25,04 zł (30,80 zł) |

| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                      | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 35                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 35                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 41.6                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 0.8                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     | 0.5                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 35                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.28                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 50                          |               |                                                     |
| Norma                                            | UL 94 V2                    |               |                                                     |
| <b>Wąż OREGON 38 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-038 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 45,34 zł (55,77 zł)<br>+50m 27,35 zł (33,64 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                      | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 38                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 38                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 44.4                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 0.8                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     | 0.5                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 38                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.31                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 50                          |               |                                                     |
| Norma                                            | UL 94 V2                    |               |                                                     |
| <b>Wąż OREGON 40 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 44,17 zł (54,33 zł)<br>+50m 26,65 zł (32,78 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                      | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 40                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 40                          |               |                                                     |

|                                                  |                             |               |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 46.6                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 0.9                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     | 0.4                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 40                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.33                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 50                          |               |                                                     |
| Norma                                            | UL 94 V2                    |               |                                                     |
| <b>Wąż OREGON 45 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-045 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 47,51 zł (58,44 zł)<br>+50m 28,66 zł (35,25 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                      | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 45                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 45                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 51.6                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 0.9                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     | 0.4                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 45                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.37                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 50                          |               |                                                     |
| Norma                                            | UL 94 V2                    |               |                                                     |
| <b>Wąż OREGON 50 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-050 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 57,18 zł (70,33 zł)<br>+50m 34,49 zł (42,42 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                      | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 50                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 50                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 57.4                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 1                           |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     | 0.4                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 50                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.44                        |               |                                                     |

|                                                  |               |                          |                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                          |               | 50                       |                                                      |
| Norma                                            |               | UL 94 V2                 |                                                      |
| <b>Wąż OREGON 60 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-060 | W magazynie   | Wysyłka w 24h            | +1m 67,68 zł (83,25 zł)<br>+50m 40,82 zł (50,21 zł)  |
| Dane techniczne                                  |               |                          |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |               | PVC - polichlorek winylu |                                                      |
| Wzmocnienie                                      |               | spirala PVC              |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |               | 60                       |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |               | -10                      |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |               | 60                       |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |               | 60                       |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |               | 68                       |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                             |               | 1                        |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |               | tak                      |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                        |               | tak                      |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     |               | 0.4                      |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |               | 60                       |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |               | 0.56                     |                                                      |
| Długość standardowa [m]                          |               | 50                       |                                                      |
| Norma                                            |               | UL 94 V2                 |                                                      |
| <b>Wąż OREGON 63 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-063 | W magazynie   | Wysyłka w 24h            | +1m 71,35 zł (87,76 zł)<br>+50m 43,03 zł (52,93 zł)  |
| Dane techniczne                                  |               |                          |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |               | PVC - polichlorek winylu |                                                      |
| Wzmocnienie                                      |               | spirala PVC              |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |               | 60                       |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |               | -10                      |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |               | 65                       |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |               | 63.2                     |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |               | 71.2                     |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                             |               | 1                        |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |               | tak                      |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                        |               | tak                      |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     |               | 0.4                      |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |               | 63.5                     |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |               | 0.6                      |                                                      |
| Długość standardowa [m]                          |               | 50                       |                                                      |
| Norma                                            |               | UL 94 V2                 |                                                      |
| <b>Wąż OREGON 70 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-070 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu         | +1m 85,85 zł (105,60 zł)<br>+50m 51,78 zł (63,69 zł) |
| Dane techniczne                                  |               |                          |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |               | PVC - polichlorek winylu |                                                      |
| Wzmocnienie                                      |               | spirala PVC              |                                                      |

|                                                  |                             |               |                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 70                          |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 70                          |               |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 78                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                             | 1                           |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     | 0.4                         |               |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 70                          |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.66                        |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                          | 50                          |               |                                                      |
| Norma                                            | UL 94 V2                    |               |                                                      |
| <b>Wąż OREGON 75 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-075 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 85,18 zł (104,77 zł)<br>+50m 51,38 zł (63,20 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                      |
| Wzmocnienie                                      | spirala PVC                 |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 75                          |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 75                          |               |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 83.8                        |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                             | 1.1                         |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                        | tak                         |               |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                     | 0.4                         |               |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 75                          |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.75                        |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                          | 50                          |               |                                                      |
| Norma                                            | UL 94 V2                    |               |                                                      |
| <b>Wąż OREGON 80 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-080 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1m 90,85 zł (111,75 zł)<br>+30m 54,80 zł (67,40 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                      |
| Wzmocnienie                                      | spirala PVC                 |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 60                          |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -10                         |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 80                          |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 80.2                        |               |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 89.6                        |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                             | 1.1                         |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                      |

|                                                   |  |                             |                                                                         |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.4                         |                                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 80                          |                                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.79                        |                                                                         |
| Długość standardowa [m]                           |  | 30                          |                                                                         |
| Norma                                             |  | UL 94 V2                    |                                                                         |
| <b>Wąż OREGON 90 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-090  |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 110,19 zł(135,53 zł)<br>+30m 66,46 zł(81,75 zł) |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                         |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala PVC                 |                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 60                          |                                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -10                         |                                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 90                          |                                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 90                          |                                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |  | 99.4                        |                                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 1.1                         |                                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.4                         |                                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 90                          |                                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.9                         |                                                                         |
| Długość standardowa [m]                           |  | 30                          |                                                                         |
| Norma                                             |  | UL 94 V2                    |                                                                         |
| <b>Wąż OREGON 100 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-100 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 123,86 zł(152,35 zł)<br>+30m 74,71 zł(91,89 zł)    |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                         |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala PVC                 |                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 60                          |                                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -10                         |                                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 100                         |                                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 100                         |                                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |  | 109.4                       |                                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 1                           |                                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.4                         |                                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 100                         |                                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 1.01                        |                                                                         |
| Długość standardowa [m]                           |  | 30                          |                                                                         |
| Norma                                             |  | UL 94 V2                    |                                                                         |

|                                                   |                          |                  |                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż OREGON 110 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-110 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 154,20 zł (189,67 zł)<br>+30m 93,01 zł (114,40 zł)  |
| Dane techniczne                                   |                          |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                       | spirala PVC              |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 60                       |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -10                      |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 110                      |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 110                      |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 120                      |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              | 1.2                      |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                      |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                      |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                      |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 110                      |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 1.15                     |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           | 30                       |                  |                                                         |
| Norma                                             | UL 94 V2                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż OREGON 120 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-120 | W magazynie              | Wysyłka w 24h    | +1m 150,19 zł (184,73 zł)<br>+30m 90,59 zł (111,43 zł)  |
| Dane techniczne                                   |                          |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                       | spirala PVC              |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 60                       |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -10                      |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 120                      |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 120                      |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 131                      |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              | 1.3                      |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                      |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                      |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                      |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 120                      |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 1.3                      |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           | 30                       |                  |                                                         |
| Norma                                             | UL 94 V2                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż OREGON 125 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-125 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 175,03 zł (215,29 zł)<br>+30m 105,58 zł (129,86 zł) |
| Dane techniczne                                   |                          |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                       | spirala PVC              |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 60                       |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -10                      |                  |                                                         |

|                                                   |                          |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 125                      |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 125                      |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 136                      |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                              | 1.3                      |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                      |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                      |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                      |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 125                      |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 1.36                     |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                           | 30                       |                  |                                                       |
| Norma                                             | UL 94 V2                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż OREGON 130 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-130 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 183,87 zł(226,16 zł)<br>+30m 110,90 zł(136,41 zł) |
| Dane techniczne                                   |                          |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                       | spirala PVC              |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 60                       |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -10                      |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 130                      |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 130.5                    |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 144.9                    |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                              | 1.3                      |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                      |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                      |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                      |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 130                      |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 1.44                     |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                           | 30                       |                  |                                                       |
| Norma                                             | UL 94 V2                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż OREGON 140 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-140 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 193,87 zł(238,46 zł)<br>+30m 116,94 zł(143,84 zł) |
| Dane techniczne                                   |                          |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                       | spirala PVC              |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 60                       |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -10                      |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 140                      |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 140.5                    |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 152.5                    |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                              | 1.3                      |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                      |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                      |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                      |                  |                                                       |

|                                                   |                             |                          |                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |                             | 140                      |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |                             | 1.6                      |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           |                             | 30                       |                                                         |
| Norma                                             |                             | UL 94 V2                 |                                                         |
| <b>Wąż OREGON 150 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-150 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1m 198,37 zł (244,00 zł)<br>+30m 119,65 zł (147,17 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |                          |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |                             | PVC - polichlorek winylu |                                                         |
| Wzmocnienie                                       |                             | spirala PVC              |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |                             | 60                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |                             | -10                      |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |                             | 150                      |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |                             | 150                      |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |                             | 162.2                    |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              |                             | 1.3                      |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |                             | tak                      |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         |                             | tak                      |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |                             | 0.4                      |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |                             | 150                      |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |                             | 1.76                     |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           |                             | 30                       |                                                         |
| Norma                                             |                             | UL 94 V2                 |                                                         |
| <b>Wąż OREGON 160 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-160 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h            | +1m 226,54 zł (278,64 zł)<br>+20m 136,64 zł (168,07 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |                          |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |                             | PVC - polichlorek winylu |                                                         |
| Wzmocnienie                                       |                             | spirala PVC              |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |                             | 60                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |                             | -10                      |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |                             | 160                      |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |                             | 160.5                    |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |                             | 173.1                    |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              |                             | 1.3                      |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |                             | tak                      |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         |                             | tak                      |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |                             | 0.4                      |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |                             | 160                      |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |                             | 1.93                     |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           |                             | 20                       |                                                         |
| Norma                                             |                             | UL 94 V2                 |                                                         |
| <b>Wąż OREGON 180 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-180 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1m 271,88 zł (334,41 zł)<br>+20m 163,99 zł (201,71 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |                          |                                                         |

|                                                   |  |                             |                                                                           |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                           |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala PVC                 |                                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 60                          |                                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -10                         |                                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 180                         |                                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 180.5                       |                                                                           |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |  | 193.5                       |                                                                           |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 1.3                         |                                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                           |
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.4                         |                                                                           |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 180                         |                                                                           |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 2.3                         |                                                                           |
| Długość standardowa [m]                           |  | 20                          |                                                                           |
| Norma                                             |  | UL 94 V2                    |                                                                           |
| <b>Wąż OREGON 200 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-200 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 279,72 zł(344,06 zł)<br>+20m 168,72 zł(207,53 zł) |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                           |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala PVC                 |                                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 60                          |                                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -10                         |                                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 200                         |                                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 200                         |                                                                           |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |  | 213.2                       |                                                                           |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 1.4                         |                                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                           |
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.4                         |                                                                           |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 200                         |                                                                           |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 2.65                        |                                                                           |
| Długość standardowa [m]                           |  | 20                          |                                                                           |
| Norma                                             |  | UL 94 V2                    |                                                                           |
| <b>Wąż OREGON 250 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-250 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 420,91 zł(517,72 zł)<br>+15m 253,88 zł(312,27 zł)    |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                           |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala PVC                 |                                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 60                          |                                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -10                         |                                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 250                         |                                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 251                         |                                                                           |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |  | 265.4                       |                                                                           |

|                                                   |                          |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                              | 1.4                      |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                      |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                      |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                      |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 250                      |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 3.6                      |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                           | 15                       |                  |                                                       |
| Norma                                             | UL 94 V2                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż OREGON 300 mm</b><br>Indeks: ME-OREGON-300 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 551,77 zł(678,68 zł)<br>+10m 332,81 zł(409,36 zł) |
| Dane techniczne                                   |                          |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                       | spirala PVC              |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 60                       |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -10                      |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 300                      |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 304.8                    |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 320                      |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                              | 1.5                      |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                      |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                      |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                      |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 300                      |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 4.5                      |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                           | 10                       |                  |                                                       |
| Norma                                             | UL 94 V2                 |                  |                                                       |