



Wąż wentylacyjny samogasnący OREGON

Lekki, elastyczny i gładki z małymi rowkami wewnątrz wąż z miękkiego polichlorku winylu (PVC), wzmocniony spiralą z twardego PVC (prawoskrętną). Przeznaczony do odciążu zanieczyszczonego powietrza, dymu, odprowadzania pyłów, wiórów, włókien w przemyśle tekstylnym itp. Szeroko używany w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Samogasnący i trudnopalny, zgodnie z amerykańską klasą palności UL 94 V-2. Montaż węża opaskami na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. Grubość ścianki mierzona jest między spiralą. Materiał węża: miękki szary PVC. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C (podciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OREGON 20 mm Indeks: ME-OREGON-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,84 zł (23,17 zł) +50m 11,36 zł (13,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 25 mm Indeks: ME-OREGON-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,84 zł (29,32 zł) +50m 14,38 zł (17,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30.6		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 30 mm Indeks: ME-OREGON-030	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 32,34 zł (39,78 zł) +50m 19,51 zł (24,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.6		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 32 mm Indeks: ME-OREGON-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,01 zł (39,37 zł) +50m 19,31 zł (23,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 35 mm Indeks: ME-OREGON-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,51 zł (51,06 zł) +50m 25,04 zł (30,80 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41.6		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 38 mm Indeks: ME-OREGON-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,34 zł (55,77 zł) +50m 27,35 zł (33,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.31		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 40 mm Indeks: ME-OREGON-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,17 zł (54,33 zł) +50m 26,65 zł (32,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.6		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 45 mm Indeks: ME-OREGON-045	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 47,51 zł (58,44 zł) +50m 28,66 zł (35,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.6		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 50 mm Indeks: ME-OREGON-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 57,18 zł (70,33 zł) +50m 34,49 zł (42,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57.4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.44		

Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 60 mm Indeks: ME-OREGON-060	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 67,68 zł (83,25 zł) +50m 40,82 zł (50,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Grubość ścianki [mm]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.56	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 63 mm Indeks: ME-OREGON-063	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 71,35 zł (87,76 zł) +50m 43,03 zł (52,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		71.2	
Grubość ścianki [mm]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		63.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 70 mm Indeks: ME-OREGON-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 85,85 zł (105,60 zł) +50m 51,78 zł (63,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 75 mm Indeks: ME-OREGON-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 85,18 zł (104,77 zł) +50m 51,38 zł (63,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	83.8		
Grubość ścianki [mm]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.75		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 80 mm Indeks: ME-OREGON-080	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 90,85 zł (111,75 zł) +30m 54,80 zł (67,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89.6		
Grubość ścianki [mm]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.79	
Długość standardowa [m]		30	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 90 mm Indeks: ME-OREGON-090		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 110,19 zł(135,53 zł) +30m 66,46 zł(81,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		99.4	
Grubość ścianki [mm]		1.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.9	
Długość standardowa [m]		30	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 100 mm Indeks: ME-OREGON-100		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 123,86 zł(152,35 zł) +30m 74,71 zł(91,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		109.4	
Grubość ścianki [mm]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		100	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.01	
Długość standardowa [m]		30	
Norma		UL 94 V2	

Wąż OREGON 110 mm Indeks: ME-OREGON-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 154,20 zł (189,67 zł) +30m 93,01 zł (114,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 120 mm Indeks: ME-OREGON-120	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 150,19 zł (184,73 zł) +30m 90,59 zł (111,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	131		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.3		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 125 mm Indeks: ME-OREGON-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 175,03 zł (215,29 zł) +30m 105,58 zł (129,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	136		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.36		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 130 mm Indeks: ME-OREGON-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 183,87 zł(226,16 zł) +30m 110,90 zł(136,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	144.9		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.44		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 140 mm Indeks: ME-OREGON-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 193,87 zł(238,46 zł) +30m 116,94 zł(143,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	152.5		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		

Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.6		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 150 mm Indeks: ME-OREGON-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 198,37 zł (244,00 zł) +30m 119,65 zł (147,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	162.2		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.76		
Długość standardowa [m]	30		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 160 mm Indeks: ME-OREGON-160	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 226,54 zł (278,64 zł) +20m 136,64 zł (168,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	173.1		
Grubość ścianki [mm]	1.3		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.93		
Długość standardowa [m]	20		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 180 mm Indeks: ME-OREGON-180	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 271,88 zł (334,41 zł) +20m 163,99 zł (201,71 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		193.5	
Grubość ścianki [mm]		1.3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		180	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.3	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 200 mm Indeks: ME-OREGON-200		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 279,72 zł(344,06 zł) +20m 168,72 zł(207,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		213.2	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.65	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		UL 94 V2	
Wąż OREGON 250 mm Indeks: ME-OREGON-250		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 420,91 zł(517,72 zł) +15m 253,88 zł(312,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		250	
Średnica wewnętrzna [mm]		251	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		265.4	

Grubość ścianki [mm]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.6		
Długość standardowa [m]	15		
Norma	UL 94 V2		
Wąż OREGON 300 mm Indeks: ME-OREGON-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 551,77 zł(678,68 zł) +10m 332,81 zł(409,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	304.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	320		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.5		
Długość standardowa [m]	10		
Norma	UL 94 V2		