

Wąż wysokociśnieniowy do smaru EP1C0



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do wysokociśnieniowych układów smaru stałego. Norma: DIN 1283. Warstwa wewnętrzna: mieszanka polietylenowa. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -20°C do +40°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny EP1C0 5/32" (4x7,6 mm) Indeks: MC-EP1C030A-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,26 zł(10,16 zł) +50m 6,60 zł(8,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	40		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.6		
Grubość ścianki [mm]	1.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	225		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	900		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.037		
Norma	DIN 1283		
Wąż termoplastyczny EP1C0 3/16" (5x9,3 mm) Indeks: MC-EP1C010B-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,15 zł(10,02 zł) +50m 6,52 zł(8,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	40		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.3		
Grubość ścianki [mm]	2.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	225		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	900		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.051	
Norma		DIN 1283	
Wąż termoplastyczny EP1C0 1/4" (6,6x11,8 mm) Indeks: MC-EP1C010C-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,84 zł(12,10 zł) +50m 7,87 zł(9,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		40	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.8	
Grubość ścianki [mm]		2.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		200	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		800	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.079	
Norma		DIN 1283	