



Wąż z PVC do substancji spożywczych wzmocniony spiralą z drutu stalowego i opłotem poliestrowym VACUPRESS CRISTAL

Mocny, elastyczny, wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do ciśnieniowego przesyłu wody, piwa, wina, alkoholi o stężeniu do 20%, soków, napojów, innych ciekłych substancji spożywczych oraz lekkich chemikaliów. Niezalecany do mleka i jego przetworów, olejów i tłustych substancji spożywczych. Wzmocnienie spiralą z ocynkowanego drutu stalowego, zatopioną w warstwie wewnętrznej z PVC, zapewnia dobrą odporność na podciśnienie i załamywanie się węża. Gładka warstwa wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość oczyszczenia. Dzięki wzmocnieniu opłotem wąż posiada wysoką odporność ciśnieniową i małe odkształcenie pod ciśnieniem. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (pływy symulacyjne A, B i C), 2023/2006/EC (GMP). Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: opłot poliestrowy, spiralą stalową. Ciśnienie robocze: od 10 bar do 20 bar, w zależności od średnicy węża. Podciśnienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: -5°C do +65°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VACUPRESS CRISTAL 19x28 mm Indeks: ME-VACUPRCR-019	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 59,68 zł (73,41 zł) +60m 36,00 zł (44,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą stalową; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,45		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 25x35,5 mm Indeks: ME-VACUPRCR-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 80,68 zł (99,24 zł) +60m 48,67 zł (59,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą stalową; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.5		
Grubość ścianki [mm]	5.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 30x40,5 mm Indeks: ME-VACUPRCR-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 103,85 zł (127,74 zł) +60m 62,64 zł (77,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40.5		
Grubość ścianki [mm]	5.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.77		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 32x42,5 mm Indeks: ME-VACUPRCR-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 103,69 zł (127,54 zł) +60m 62,54 zł (76,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42.5		
Grubość ścianki [mm]	5.25		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 35x48 mm Indeks: ME-VACUPRCR-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 118,36 zł (145,58 zł) +60m 71,39 zł (87,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 38x51 mm Indeks: ME-VACUPRCR-038	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 134,86 zł (165,88 zł) +30m 81,34 zł (100,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		

Minimalny promień zagięcia [mm]		135	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.15	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VACUPRESS CRISTAL 40x53 mm Indeks: ME-VACUPRCR-040		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 139,86 zł (172,03 zł) +30m 84,36 zł (103,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa; opłot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53	
Grubość ścianki [mm]		6.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		14	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		42	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		140	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.2	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VACUPRESS CRISTAL 45x58 mm Indeks: ME-VACUPRCR-045		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 164,03 zł (201,76 zł) +30m 98,94 zł (121,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa; opłot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		58	
Grubość ścianki [mm]		6.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		14	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		42	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		155	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.4	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VACUPRESS CRISTAL 50x63,5 mm Indeks: ME-VACUPRCR-050		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 177,53 zł (218,36 zł) +30m 107,08 zł (131,71 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63.5		
Grubość ścianki [mm]	6.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	170		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.6		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 60x74 mm Indeks: ME-VACUPRCR-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 247,21 zł(304,07 zł) +30m 149,11 zł(183,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	74		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.98		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 63x77 mm Indeks: ME-VACUPRCR-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 288,55 zł(354,92 zł) +30m 174,05 zł(214,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	77		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.05		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 76x92 mm Indeks: ME-VACUPRCR-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 332,06 zł(408,43 zł) +30m 200,29 zł(246,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.8		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 80x96 mm Indeks: ME-VACUPRCR-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 380,24 zł(467,70 zł) +30m 229,35 zł(282,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	96		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.85		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 90x106,5 mm Indeks: ME-VACUPRCR-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 467,75 zł(575,33 zł) +30m 282,14 zł(347,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	106.5		
Grubość ścianki [mm]	8.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.3		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS CRISTAL 102x119 mm Indeks: ME-VACUPRCR-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 472,09 zł(580,67 zł) +30m 284,75 zł(350,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	119		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		

Masa jednostkowa [kg/m]	3.9
Długość standardowa [m]	30