

Wąż z PVC do substancji spożywczych wzmocniony spiralą z drutu stalowego PVC STAR MS 2



Lekki, bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do wody, soków, napojów, alkoholi o stężeniu do 50% (oraz do 20% dla węży o indeksie SO-PVCSTAR-MS), i innych produktów spożywczych. Nie zalecany do substancji spożywczych zawierających tłuszcze i oleje. Nadaje się do mleka oraz jego przetworów (z kolei nie nadaje się do mleka i produktów mlecznych wąż o indeksie SO-PVCSTAR-MS). Wzmocnienie spiralą z drutu stalowego, zatopioną w ściance z PVC, zapewnia dobrą odporność na podciśnienie i załamывanie się węża. Gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejsza straty przepływu i zapewnia łatwość oczyszczenia. Przezroczysta ścianka pozwala na łatwą kontrolę wzrokową przepływu. Przy braku bezpośredniego kontaktu z żywnością (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie) może być stosowany do lekkich chemikaliów, wody, szlamów i ścieków, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów). Jako wąż bez opłotu charakteryzuje się pewnym wydłużeniem pod ciśnieniem. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne A, B, C i D1), 2023/2006/EC (GMP). Dla węży o indeksie SO-PVCSTAR-MS: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne A, B i C), 2023/2006/EC (GMP). Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: spiralą stalową ocynkowaną. Ciśnienie robocze: od 6 bar do 11,5 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PVCSTAR MS2 12 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS2-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,39 zł (15,24 zł) +30m 9,16 zł (11,27 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą stalową		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11.5		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	34.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	23		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC STAR MS 12 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,47 zł (16,57 zł) +30m 9,70 zł (11,93 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż PVCSTAR MS2 16 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS2-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 15,03 zł (18,49 zł) +30m 11,11 zł (13,67 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10.5		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	31.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC STAR MS 16 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,34 zł (20,10 zł) +30m 11,76 zł (14,46 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		30	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PVCSTAR MS2 20 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS2-20		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 17,14 zł (21,08 zł) +30m 12,67 zł (15,58 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		20	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		34	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.39	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVCSTAR MS2 25 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS2-25		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 24,39 zł (30,00 zł) +30m 18,03 zł (22,18 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9.5		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	28.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.51		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC STAR MS 25 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 26,51 zł (32,61 zł) +30m 19,09 zł (23,48 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż PVCSTAR MS2 32 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS2-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,29 zł (40,95 zł) +30m 24,61 zł (30,27 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	27		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		53	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.64	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC STAR MS 32 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS-32		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 36,18 zł (44,50 zł) +30m 26,05 zł (32,04 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		18	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		53	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.65	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PVCSTAR MS2 38 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS2-38		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 38,73 zł (47,64 zł) +30m 28,63 zł (35,21 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		46	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		7.5	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		22.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		63	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.78	

Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC STAR MS 38 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 42,10 zł (51,78 zł) +30m 30,31 zł (37,28 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		47	
Grubość ścianki [mm]		4,5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0,85	
Minimalny promień zagięcia [mm]		70	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,8	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVCSTAR MS2 40 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 43,64 zł (53,68 zł) +30m 32,25 zł (39,67 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		7,5	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		22,5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0,9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		66	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,92	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC STAR MS 40 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS-40	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 47,43 zł (58,34 zł) +30m 34,15 zł (42,00 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Substytut	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.85	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.87	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVCSTAR MS2 50 mm Indeks: SO-PVCSTAR-MS2-50		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 61,44 zł (75,57 zł) +30m 45,41 zł (55,85 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60.8	
Grubość ścianki [mm]		5.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		18	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		82	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.3	
Długość standardowa [m]		30	