


Wąż z PVC do substancji spożywczych wzmocniony spiralą z drutu stalowego SPIRE ACIER



Lekki, bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wody, soków, napojów i innych produktów spożywczych w temperaturze do +40°C. Brak ftalanów w materiale węża rekomenduje go do przesyłu mleka i jego przetworów oraz alkoholi o stężeniu do 50% i temperaturze do +40°C. Niezalecany do olejów i tłustych substancji spożywczych. Wzmocnienie spiralą z drutu stalowego, zatopioną w ściance z miękkiego PVC, zapewnia dobrą odporność na podciśnienie i załamывanie się węża. Gładka ścianka wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość oczyszczenia. Przezroczysta ścianka odporna na promieniowanie UV pozwala na łatwą kontrolę wzrokową przepływu. W zastosowaniach nie dotyczących bezpośredniego kontaktu z żywnością (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie) może być stosowany: 1) do lekkich chemikaliów, wody, szlamów i ścieków, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów); 2) do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich (nie tłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. Jako wąż wzmocniony jedynie spiralą stalową (bez oplotu) charakteryzuje się pewnym wydłużeniem pod ciśnieniem, co należy uwzględnić w zastosowaniu, szczególnie w temperaturach powyżej +40°C. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne A, B, C i D1), 2023/2006/EC (GMP). Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: spiralą stalową ocynkowaną. Ciśnienie robocze: od 2 bar do 12 bar, w zależności od średnicy węża. Podciśnienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SPIRE ACIER 10x15,5 mm Indeks: TR-SPIREACIER-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,94 zł(9,77 zł) +30m 6,22 zł(7,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą stalową		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.5		
Grubość ścianki [mm]	2.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	18		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż SPIRE ACIER 12x17 mm Indeks: TR-SPIREACIER-012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,61 zł (17,97 zł) +30m 11,43 zł (14,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	34.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	23		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 14x20 mm Indeks: TR-SPIREACIER-014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,19 zł (19,91 zł) +30m 12,67 zł (15,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	33		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	26		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.22		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 16x22 mm Indeks: TR-SPIREACIER-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,43 zł (20,21 zł) +30m 12,86 zł (15,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	31.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 18x25 mm Indeks: TR-SPIREACIER-018	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,99 zł (23,36 zł) +30m 14,86 zł (18,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 20x27 mm Indeks: TR-SPIREACIER-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,99 zł (23,36 zł) +30m 14,86 zł (18,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		

Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 25x33 mm Indeks: TR-SPIREACIER-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,56 zł (31,44 zł) +30m 20,00 zł (24,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	28.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.51		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 30x38 mm Indeks: TR-SPIREACIER-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,82 zł (36,68 zł) +30m 23,34 zł (28,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	27		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.61		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 32x40 mm Indeks: TR-SPIREACIER-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,68 zł (42,66 zł) +30m 27,14 zł (33,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	27		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	53		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 35x44 mm Indeks: TR-SPIREACIER-035	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,59 zł (41,32 zł) +30m 26,29 zł (32,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	58		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż SPIRE ACIER 38x46 mm Indeks: TR-SPIREACIER-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,35 zł (49,63 zł) +30m 31,58 zł (38,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	22.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.78		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 40x50 mm Indeks: TR-SPIREACIER-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,71 zł (58,68 zł) +30m 37,34 zł (45,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	22.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.92		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 45x55 mm Indeks: TR-SPIREACIER-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 56,60 zł (69,62 zł) +30m 44,29 zł (54,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	19.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	74		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.12		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 50x60,8 mm Indeks: TR-SPIREACIER-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 65,60 zł (80,69 zł) +30m 51,34 zł (63,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60.8		
Grubość ścianki [mm]	5.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	82		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.26		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 60x72 mm Indeks: TR-SPIREACIER-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,86 zł (103,15 zł) +30m 65,63 zł (80,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72		

Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 70x83 mm Indeks: TR-SPIREACIER-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 109,18 zł (134,29 zł) +30m 85,44 zł (105,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	83		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.04		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 76x89,2 mm Indeks: TR-SPIREACIER-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 116,60 zł (143,42 zł) +30m 91,26 zł (112,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89.2		
Grubość ścianki [mm]	6.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.23		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż SPIRE ACIER 80x93,2 mm Indeks: TR-SPIREACIER-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 121,59 zł (149,56 zł) +20m 95,16 zł (117,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	93.2		
Grubość ścianki [mm]	6.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	10.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	172		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.43		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż SPIRE ACIER 90x103,8 mm Indeks: TR-SPIREACIER-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 146,18 zł (179,80 zł) +20m 114,40 zł (140,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	103.8		
Grubość ścianki [mm]	6.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	192		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.8		
Długość standardowa [m]	20		

Wąż SPIRE ACIER 102x117,6 mm Indeks: TR-SPIREACIER-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 205,09 zł (252,26 zł) +20m 160,51 zł (197,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	117.6		
Grubość ścianki [mm]	7.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.54		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż SPIRE ACIER 110x125,2 mm Indeks: TR-SPIREACIER-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 250,25 zł (307,81 zł) +20m 195,85 zł (240,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125.2		
Grubość ścianki [mm]	7.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	7.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	320		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.83		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż SPIRE ACIER 120x135,2 mm Indeks: TR-SPIREACIER-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 265,22 zł (326,22 zł) +20m 207,56 zł (255,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120
Średnica wewnętrzna [mm]	120
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	135.2
Grubość ścianki [mm]	7.6
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.2
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6.6
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Minimalny promień zagięcia [mm]	340
Masa jednostkowa [kg/m]	4.14
Długość standardowa [m]	20
Wąż SPIRE ACIER 150x168 mm	
Indeks: TR-SPIREACIER-150	
Na zamówienie	Po potwierdzeniu
+1m 336,18 zł (413,50 zł) +20m 263,10 zł (323,61 zł)	
Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu
Wzmocnienie	spirala stalowa
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150
Średnica wewnętrzna [mm]	150
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	168
Grubość ścianki [mm]	9
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6
Minimalny promień zagięcia [mm]	450
Masa jednostkowa [kg/m]	6.3
Długość standardowa [m]	20