



Wąż z PVC do substancji spożywczych wzmocniony spiralą z twardego PVC dla przemysłu winiarskiego NEVADA PHF

Wytrzymały, lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny zaprojektowany specjalnie dla przemysłu winiarskiego do cięższych warunków pracy. Mocniejszy niż wąż LUISIANA, o grubszej ściance. Wąż dla wymagających zastosowań. Przeznaczony do przesyłu wody, piwa, dobrych win i alkoholi o stężeniu do 20%, soków, napojów oraz innych produktów spożywczych. Nie zawiera ftalanów. Niezalecany do mleka i jego przetworów, olejów i tłustych substancji spożywczych. Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na uderzenia, zapewnia bardzo dobrą wytrzymałość na podciśnienie i załamywanie się węża. Przezroczysta ścianka pozwala na łatwą kontrolę wzrokową przepływu. Gładka powierzchnia wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość oczyszczenia. W zastosowaniach nie dotyczących bezpośredniego kontaktu z żywnością (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie) może być stosowany: 1) do lekkich chemikaliów, wody, szlamów i ścieków, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów); 2) do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich (nie tłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością - zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne A, B i C), 2023/2006/EC (GMP). Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC. Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż NEVADA PHF 25 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,38 zł (39,83 zł) +50m 22,52 zł (27,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.6		
Grubość ścianki [mm]	3.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 30 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,83 zł (47,76 zł) +50m 27,01 zł (33,22 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37.6		
Grubość ścianki [mm]	3.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 32 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,41 zł (49,70 zł) +50m 28,11 zł (34,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	220		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.52		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 35 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,35 zł (58,24 zł) +50m 32,94 zł (40,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 38 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 51,97 zł (63,92 zł) +50m 36,15 zł (44,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 40 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 54,65 zł (67,22 zł) +50m 38,02 zł (46,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	49		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	260		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.75		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 45 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,46 zł (81,75 zł) +50m 46,23 zł (56,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	290		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 50 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,49 zł (91,62 zł) +50m 51,82 zł (63,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	59		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	325		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.8	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż NEVADA PHF 60 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 102,97 zł(126,65 zł) +50m 71,63 zł(88,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		71	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		21	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		380	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.45	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż NEVADA PHF 63 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 117,70 zł(144,77 zł) +50m 81,88 zł(100,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		75	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		21	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		400	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.67	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż NEVADA PHF 70 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 126,58 zł(155,69 zł) +50m 88,06 zł(108,31 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	450		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.8		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 75 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 131,94 zł(162,29 zł) +50m 91,78 zł(112,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	87		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	490		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.9		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 80 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 146,67 zł(180,40 zł) +50m 102,03 zł(125,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		

Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	93		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	530		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.2		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż NEVADA PHF 90 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 175,15 zł(215,43 zł) +30m 121,84 zł(149,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	104		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	600		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.48		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż NEVADA PHF 100 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 216,53 zł(266,33 zł) +30m 150,63 zł(185,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Grubość ścianki [mm]	7.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	700		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.3		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż NEVADA PHF 102 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 216,53 zł (266,33 zł) +30m 150,63 zł (185,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	117		
Grubość ścianki [mm]	87.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	700		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.3		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż NEVADA PHF 110 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 236,98 zł (291,49 zł) +30m 164,86 zł (202,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	126		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	800		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.45		

Długość standardowa [m]		30	
Wąż NEVADA PHF 120 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 260,35 zł (320,23 zł) +30m 181,11 zł (222,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		136	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		12	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		900	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.6	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż NEVADA PHF 125 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 272,28 zł (334,90 zł) +30m 189,41 zł (232,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		142	
Grubość ścianki [mm]		8.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		12	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		980	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.2	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż NEVADA PHF 150 mm Indeks: ME-NEVADA-PHF-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 378,05 zł (465,00 zł) +30m 262,99 zł (323,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	

Wzmocnienie	spirala PVC
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150
Średnica wewnętrzna [mm]	150
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170
Grubość ścianki [mm]	10
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Minimalny promień zagięcia [mm]	1350
Masa jednostkowa [kg/m]	6.3
Długość standardowa [m]	30