



Wąż z PVC do substancji spożywczych wzmocniony spiralą z twardego PVC HELIFLEX NON TOXIC AS

Lekki, elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wody, piwa, wina, alkoholi o stężeniu do 20% oraz innych produktów spożywczych. Nie zalecany do mleka i jego przetworów, olejów i tłustych substancji spożywczych. Zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne A, B i C). Wzdłuż zewnętrznej warstwy węża umieszczona jest linka antystatyczna. Ciśnienie robocze wynosi 25% ciśnienia rozrywającego. Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: szara spiralą PVC. Ciśnienie robocze: od 2,4 bar do 5,6 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od 0°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż HELIFLEX NON TOXIC AS 12102 25x32,6 mm Indeks: PR-HF12102-025	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	0		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.6		
Grubość ścianki [mm]	3.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	28		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż HELIFLEX NON TOXIC AS 12102 32x39,8 mm Indeks: PR-HF12102-032	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39.8		
Grubość ścianki [mm]	3.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.51	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż S 102/AS GREY SP 38x46 mm Indeks: PR-HF12102-038	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		46	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		22	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.61	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż S 102/AS GREY SP 40x48,2 mm Indeks: PR-HF12102-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,94 zł (82,34 zł) +50m 51,73 zł (63,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48.2	
Grubość ścianki [mm]		4.1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		22	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.63	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż S 102/AS GREY SP 51x59,8 mm Indeks: PR-HF12102-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 80,91 zł (99,52 zł) +50m 62,52 zł (76,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		59.8	
Grubość ścianki [mm]		4.4	

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	20		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.88		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż S 102/AS GREY SP 60x69,4 mm Indeks: PR-HF12102-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 86,74 zł (106,69 zł) +50m 67,02 zł (82,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69.4		
Grubość ścianki [mm]	4.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	320		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.01		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż S 102/AS GREY SP 65x74,8 mm Indeks: PR-HF12102-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,65 zł (116,42 zł) +50m 73,14 zł (89,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	74.8		
Grubość ścianki [mm]	4.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż HELIFLEX NON TOXIC AS 12102 75x85,2 mm Indeks: PR-HF12102-075	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75
Średnica wewnętrzna [mm]	75
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85.2
Grubość ścianki [mm]	5.1
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.8
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	14
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	440
Masa jednostkowa [kg/m]	1.54
Długość standardowa [m]	50
Wąż HELIFLEX NON TOXIC AS 12102 102x113,8 mm Indeks: PR-HF12102-102	
Na zapytanie	Po potwierdzeniu
Cena na zapytanie	
Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Średnica wewnętrzna [mm]	102
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	113.8
Grubość ścianki [mm]	5.9
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.4
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	620
Masa jednostkowa [kg/m]	2.25
Długość standardowa [m]	50