



Wąż z PVC/PCV wzmocniony spiralą stalową i opłotem VACUPRESS SUPERELASTIC

Bardzo giętki i elastyczny, uniwersalny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do wody, cieczy i lekkich chemikaliów. Stosowany do załadunku i rozładunku cystern, paletopojemników oraz do przesyłu cieczy w instalacjach przemysłowych, itp. Zachowuje dużą elastyczność przy ujemnych temperaturach otoczenia. Gładka wewnętrzna ścianka ułatwia utrzymanie węża w czystości oraz zwiększa wydajność rozładunku o 20% w porównaniu z typowymi węzami gumowymi. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesyłu i przeładunku żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +40°C i 2 h). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz olejów i tłustych substancji spożywczych. Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC i 10/2011/EU (symulanty A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyłach substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Warstwa wewnętrzna: biały PVC. Wzmocnienie: spiralą stalową, opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czarny PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: od 5 bar do 20 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -25°C do +60°C. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 19 mm Indeks: ME-VACUPRSE-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,55 zł (54,80 zł) +60m 34,86 zł (42,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy; spiralą stalową		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.475		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 25 mm Indeks: ME-VACUPRSE-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 57,33 zł (70,52 zł) +60m 44,87 zł (55,19 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.5		
Grubość ścianki [mm]	5.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.68		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 30 mm Indeks: ME-VACUPRSE-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 69,38 zł (85,34 zł) +60m 54,30 zł (66,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40.5		
Grubość ścianki [mm]	5.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.77		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 32 mm Indeks: ME-VACUPRSE-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,52 zł (90,43 zł) +60m 57,53 zł (70,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		

Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42.5		
Grubość ścianki [mm]	5.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 35 mm Indeks: ME-VACUPRSE-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,38 zł (102,56 zł) +60m 65,25 zł (80,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	115		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 38 mm Indeks: ME-VACUPRSE-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 100,66 zł (123,81 zł) +30m 78,78 zł (96,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 40 mm Indeks: ME-VACUPRSE-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 104,80 zł (128,90 zł) +30m 82,02 zł (100,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 45 mm Indeks: ME-VACUPRSE-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 115,39 zł (141,93 zł) +30m 90,30 zł (111,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4		

Długość standardowa [m]		30	
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 50 mm Indeks: ME-VACUPRSE-050	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 126,58 zł(155,69 zł) +30m 99,07 zł(121,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63.5	
Grubość ścianki [mm]		6.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.6	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 60 mm Indeks: ME-VACUPRSE-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 161,30 zł(198,40 zł) +30m 120,98 zł(148,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		74	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		180	
Masa jednostkowa [kg/m]		2	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 63 mm Indeks: ME-VACUPRSE-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 173,05 zł(212,85 zł) +30m 129,79 zł(159,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	

Wzmocnienie		oplot poliestrowy; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		77	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		190	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.1	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 76 mm Indeks: ME-VACUPRSE-076		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 191,46 zł (235,50 zł) +30m 143,60 zł (176,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		92	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		210	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.97	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 80 mm Indeks: ME-VACUPRSE-080		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 211,47 zł (260,11 zł) +30m 158,60 zł (195,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	96		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	220		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.95		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 102 mm Indeks: ME-VACUPRSE-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 266,40 zł (327,67 zł) +30m 199,80 zł (245,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	119		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	4		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 120 mm Indeks: ME-VACUPRSE-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 357,10 zł (439,23 zł) +20m 267,83 zł (329,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	138		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.3		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 127 mm Indeks: ME-VACUPRSE-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 396,90 zł (488,19 zł) +20m 297,68 zł (366,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	145		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	21		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	370		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.8		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC 152 mm Indeks: ME-VACUPRSE-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 487,82 zł (600,02 zł) +20m 365,86 zł (450,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	171		
Grubość ścianki [mm]	9.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	480		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.85		
Długość standardowa [m]	20		