

Wąż z PVC/PCV wzmocniony spiralą z twardego PVC FLORIDA



Bardzo lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny, przeznaczony do zastosowań ogólnoprzemysłowych (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie). Może być stosowany do wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów) jak również do powietrza, próżniowego przesylu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich (nietłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesylu żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +60°C i 2 h). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz olejów i tłustych substancji spożywczych. Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na uderzenia, zapewnia dobrą wytrzymałość na podciśnienie i załamywanie się węża. Gładka powierzchnia wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość oczyszczenia. Powierzchnia zewnętrzna lekko karbowana, dla małych średnic gładka. Wąż FLORIDA jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC i 10/2011/EU (symulanty A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC (szara). Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: od 3 bar do 6,5 bar - w zależności od średnicy węża. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FLORIDA 20 mm Indeks: ME-FLORIDA-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 17,64 zł (21,70 zł) +25m 11,36 zł (13,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24.9		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	19.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.21		
Długość standardowa [m]	25		

Wąż FLORIDA 25 mm Indeks: ME-FLORIDA-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,39 zł (26,31 zł) +25m 13,78 zł (16,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29.7		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	19.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 30 mm Indeks: ME-FLORIDA-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,29 zł (31,11 zł) +25m 16,29 zł (20,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 32 mm Indeks: ME-FLORIDA-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,16 zł (33,41 zł) +25m 17,50 zł (21,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37.2		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 35 mm Indeks: ME-FLORIDA-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,91 zł (38,02 zł) +25m 19,91 zł (24,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40.4		
Grubość ścianki [mm]	2.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	195		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 38 mm Indeks: ME-FLORIDA-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,47 zł (39,94 zł) +25m 20,91 zł (25,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43.6		

Grubość ścianki [mm]	2.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.43		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 40 mm Indeks: ME-FLORIDA-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,35 zł (42,25 zł) +25m 22,12 zł (27,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	220		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.48		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 45 mm Indeks: ME-FLORIDA-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,37 zł (50,89 zł) +25m 26,65 zł (32,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 50 mm Indeks: ME-FLORIDA-050	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 47,30 zł (58,18 zł) +25m 30,47 zł (37,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	275		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.76		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 55 mm Indeks: ME-FLORIDA-055	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 50,42 zł (62,02 zł) +25m 32,48 zł (39,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63.8		
Grubość ścianki [mm]	4.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	310		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.86		
Długość standardowa [m]	25		

Wąż FLORIDA 60 mm Indeks: ME-FLORIDA-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 54,80 zł (67,40 zł) +25m 35,29 zł (43,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	330		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 63 mm Indeks: ME-FLORIDA-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,95 zł (73,74 zł) +25m 38,61 zł (47,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71.2		
Grubość ścianki [mm]	4.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.97		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 70 mm Indeks: ME-FLORIDA-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 71,19 zł (87,56 zł) +25m 45,85 zł (56,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	450		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.13		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 75 mm Indeks: ME-FLORIDA-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 81,02 zł (99,65 zł) +25m 52,18 zł (64,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84.4		
Grubość ścianki [mm]	4.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	500		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż FLORIDA 80 mm Indeks: ME-FLORIDA-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,54 zł (117,51 zł) +25m 61,54 zł (75,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89.4		

Grubość ścianki [mm]	4.7
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6
Minimalny promień zagięcia [mm]	550
Masa jednostkowa [kg/m]	1.45
Długość standardowa [m]	25