



## Wąż z PVC/PCV wzmocniony spiralą z twardego PVC FLORIDA

Bardzo lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny, przeznaczony do zastosowań ogólnoprzemysłowych (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie). Może być stosowany do wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów) jak również do powietrza, próżniowego przesylu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich (nietłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesylu żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +60°C i 2 h). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz olejów i tłustych substancji spożywczych. Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na uderzenia, zapewnia dobrą wytrzymałość na podciśnienie i załamywanie się węża. Gładka powierzchnia wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość oczyszczenia. Powierzchnia zewnętrzna lekko karbowana, dla małych średnic gładka. Wąż FLORIDA jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC i 10/2011/EU (symulanty A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC (szara). Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: od 3 bar do 6,5 bar - w zależności od średnicy węża. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

| Produkt                                            | Dostępność               | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż FLORIDA 20 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-020 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 13,16 zł (16,19 zł)<br>+25m 10,17 zł (12,51 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spiralą PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 20                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 20                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 24.9                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 2.4                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 6.5                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 19.5                     |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 110                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.21                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |

|                                                    |                          |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż FLORIDA 25 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-025 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 15,95 zł (19,62 zł)<br>+25m 12,33 zł (15,17 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 25                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 25                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 29.7                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 2.4                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 6.5                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 19.5                     |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 140                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.25                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 30 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-030 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 18,86 zł (23,20 zł)<br>+25m 14,57 zł (17,92 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 30                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 30                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 35                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 2.5                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 6                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 18                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 175                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.33                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 32 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-032 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 20,26 zł (24,92 zł)<br>+25m 15,65 zł (19,25 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |

|                                                    |                          |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 32                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 32                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 37.2                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 2.6                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 6                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 18                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 180                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.35                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 35 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-035 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 23,05 zł (28,35 zł)<br>+25m 17,81 zł (21,91 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 35                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 35                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 40.4                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 2.7                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 6                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 18                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 195                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.4                      |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 38 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-038 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 24,22 zł (29,79 zł)<br>+25m 18,71 zł (23,01 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 38                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 38                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 43.6                     |                  |                                                     |

|                                                    |                          |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                               | 2.8                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 6                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 18                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 210                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.43                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 40 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-040 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 25,61 zł (31,50 zł)<br>+25m 19,79 zł (24,34 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 40                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 40                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 46                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 3                        |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 5.5                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 16.5                     |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 220                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.48                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 45 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-045 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 30,85 zł (37,95 zł)<br>+25m 23,84 zł (29,32 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 45                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 45                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 52                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 3.5                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 5.5                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 16.5                     |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |

|                                                    |                          |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 255                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.64                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 50 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-050 | W magazynie              | Wysyłka w 24h    | +1m 35,28 zł (43,39 zł)<br>+25m 27,26 zł (33,53 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 50                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 50                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 58.4                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 4.2                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 5.5                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 16.5                     |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 275                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.76                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 55 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-055 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 37,60 zł (46,25 zł)<br>+25m 29,06 zł (35,74 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 55                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 55                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 63.8                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 4.4                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 5.5                      |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 16.5                     |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 310                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.86                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |

|                                                    |                          |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż FLORIDA 60 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-060 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 40,86 zł (50,26 zł)<br>+25m 31,58 zł (38,84 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 60                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 60                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 68.4                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 4.2                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 4                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 12                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 330                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.9                      |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 63 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-063 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 44,71 zł (54,99 zł)<br>+25m 34,55 zł (42,50 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 65                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 63                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 71.2                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 4.1                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 4                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 12                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 350                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 0.97                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 70 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-070 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 53,09 zł (65,30 zł)<br>+25m 41,02 zł (50,45 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |

|                                                    |                          |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 70                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 70                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 79                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 4.5                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 3                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 9                        |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 450                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 1.13                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 75 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-075 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 60,42 zł (74,32 zł)<br>+25m 46,69 zł (57,43 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 75                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 75                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 84.4                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                               | 4.7                      |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]            | 3                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]              | 9                        |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                      |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.6                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 500                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 1.2                      |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                            | 25                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż FLORIDA 80 mm</b><br>Indeks: ME-FLORIDA-080 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 71,25 zł (87,64 zł)<br>+25m 55,06 zł (67,72 zł) |
| Dane techniczne                                    |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                        | spirala PVC              |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -5                       |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 80                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 80                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]               | 89.4                     |                  |                                                     |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Grubość ścianki [mm]                       | 4.7  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]    | 3    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura) | tak  |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]      | 9    |
| Odporność na podciśnienie                  | tak  |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]               | 0.6  |
| Minimalny promień zagięcia [mm]            | 550  |
| Masa jednostkowa [kg/m]                    | 1.45 |
| Długość standardowa [m]                    | 25   |