

Wąż zbrojony poliuretanowy RPU



Uniwersalny elastyczny wysokiej jakości wąż poliuretanowy z opłotem produkowany w Wielkiej Brytanii. Przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów, granulatów. Wąż mocniejszy od podobnych węży z PVC, utrzymujący swój kształt, odporny na załamania, hydrolizę i ścieranie, elastyczny w niskich temperaturach. Nie zawiera kadmu, silikonu, plastifikatorów i związków halogenowych. Warstwa wewnętrzna: przezroczysty poliuretan-polieter. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: przezroczysty poliuretan-polieter. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: od 10 bar do 20 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C (chwilowo +100°C). Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż poliuretanowy typ RPU 6,3x11,5 mm Indeks: CX-RPU-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,83 zł (24,39 zł) +30m 15,33 zł (18,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.5		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ RPU 10x16 mm Indeks: CX-RPU-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,00 zł (35,67 zł) +30m 22,41 zł (27,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	50		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	37		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ RPU 12,5x18,5 mm Indeks: CX-RPU-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 35,81 zł (44,05 zł) +30m 27,67 zł (34,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18.5		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ RPU 16x23 mm Indeks: CX-RPU-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 52,87 zł (65,03 zł) +30m 40,86 zł (50,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż poliuretanowy typ RPU 19x26 mm Indeks: CX-RPU-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 60,53 zł (74,45 zł) +30m 46,77 zł (57,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	3,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	35		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,28		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ RPU 25x33 mm Indeks: CX-RPU-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 88,27 zł (108,57 zł) +30m 68,21 zł (83,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	118		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,42		
Długość standardowa [m]	30		