

## Wężyk silikonowy VERSITEC



Uniwersalny, miękki i elastyczny przemysłowy wąż silikonowy wysokiej jakości wulkanizowany nadtlakiem (peroxide cured). Przeznaczony do płynów niskociśnieniowych oraz innych zastosowań przemysłowych wykorzystujących ogólne właściwości silikonu (odporność chemiczną i temperaturową, właściwości elektroizolacyjne). Półprzezroczysty, hydrofobowy i o właściwościach antyadhezyjnych. Wyjątkowo odporny na promieniowanie UV, tlen oraz ozon. Możliwa sterylizacja parą (30 min, 1 bar, +141°C), tlenkiem etylenu lub radiacyjna (do 2,5 Mrad). Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU - nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach bez ostrych korbów za pomocą opasek i obejm. Materiał: półprzezroczysty silikon. Twardość: 60 Shore (A). Gęstość: 1,15 g/cm<sup>3</sup>. Temperatura pracy: od -50°C do +200°C (chwilowo +230°C).

| Produkt                                             | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Wąż VERSITEC 0,5x2,5 mm</b><br>Indeks: VE-761800 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 5,04 zł(6,20 zł)                          |
| Dane techniczne                                     |                             |                  |                                               |
| Materiał warstwy wewnętrznej                        | VMQ - silikon               |                  |                                               |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                   | 200                         |                  |                                               |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                    | -50                         |                  |                                               |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]               | 1                           |                  |                                               |
| Średnica wewnętrzna [mm]                            | 0.5                         |                  |                                               |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                | 2.5                         |                  |                                               |
| Grubość ścianki [mm]                                | 1                           |                  |                                               |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]             | 1.3                         |                  |                                               |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)          | tak                         |                  |                                               |
| Odporność na podciśnienie                           | nie                         |                  |                                               |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                     | 1                           |                  |                                               |
| Masa jednostkowa [kg/m]                             | 0.005                       |                  |                                               |
| Długość standardowa [m]                             | 50                          |                  |                                               |
| <b>Wąż VERSITEC 1,5x3 mm</b><br>Indeks: VE-761804   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 8,00 zł(9,84 zł)<br>+50m 5,93 zł(7,29 zł) |
| Dane techniczne                                     |                             |                  |                                               |
| Materiał warstwy wewnętrznej                        | VMQ - silikon               |                  |                                               |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                   | 200                         |                  |                                               |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                    | -50                         |                  |                                               |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]               | 1                           |                  |                                               |
| Średnica wewnętrzna [mm]                            | 1.5                         |                  |                                               |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                | 3                           |                  |                                               |
| Grubość ścianki [mm]                                | 0.75                        |                  |                                               |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]             | 0.72                        |                  |                                               |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)          | tak                         |                  |                                               |

|                                                   |                             |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Odporność na podciśnienie                         |                             | nie              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |                             | 4                |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |                             | 0.006            |                                                     |
| Długość standardowa [m]                           |                             | 50               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 2x4 mm</b><br>Indeks: VE-761806   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 8,57 zł (10,54 zł)<br>+50m 6,35 zł (7,81 zł)    |
| Dane techniczne                                   |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |                             | 2                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |                             | 2                |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |                             | 4                |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                              |                             | 1                |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           |                             | 0.6              |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |                             | tak              |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                         |                             | nie              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |                             | 7                |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |                             | 0.011            |                                                     |
| Długość standardowa [m]                           |                             | 50               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 2x5,5 mm</b><br>Indeks: VE-761807 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 33,01 zł (40,60 zł)<br>+50m 24,45 zł (30,07 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |                             | 2                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |                             | 2                |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |                             | 5.5              |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                              |                             | 1.75             |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           |                             | 0.81             |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |                             | tak              |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                         |                             | nie              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |                             | 3                |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |                             | 0.024            |                                                     |
| Długość standardowa [m]                           |                             | 50               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 2x6 mm</b><br>Indeks: VE-761809   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 12,15 zł (14,94 zł)<br>+50m 9,00 zł (11,07 zł)  |
| Dane techniczne                                   |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |                             | 2                |                                                     |

|                                                 |                             |               |                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                        | 2                           |               |                                                   |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            | 6                           |               |                                                   |
| Grubość ścianki [mm]                            | 2                           |               |                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         | 0.9                         |               |                                                   |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |               |                                                   |
| Odporność na podciśnienie                       | nie                         |               |                                                   |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 | 3                           |               |                                                   |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         | 0.029                       |               |                                                   |
| Długość standardowa [m]                         | 50                          |               |                                                   |
| <b>Wąż VERSITEC 3x5 mm</b><br>Indeks: VE-761812 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 9,14 zł(11,24 zł)<br>+50m 6,77 zł(8,33 zł)    |
| Dane techniczne                                 |                             |               |                                                   |
| Materiał warstwy wewnętrznej                    | VMQ - silikon               |               |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               | 200                         |               |                                                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                | -50                         |               |                                                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           | 3                           |               |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        | 3                           |               |                                                   |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            | 5                           |               |                                                   |
| Grubość ścianki [mm]                            | 1                           |               |                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         | 0.55                        |               |                                                   |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |               |                                                   |
| Odporność na podciśnienie                       | nie                         |               |                                                   |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 | 8                           |               |                                                   |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         | 0.014                       |               |                                                   |
| Długość standardowa [m]                         | 50                          |               |                                                   |
| <b>Wąż VERSITEC 3x6 mm</b><br>Indeks: VE-761814 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 10,43 zł(12,83 zł)<br>+50m 7,73 zł(9,51 zł)   |
| Dane techniczne                                 |                             |               |                                                   |
| Materiał warstwy wewnętrznej                    | VMQ - silikon               |               |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               | 200                         |               |                                                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                | -50                         |               |                                                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           | 3                           |               |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        | 3                           |               |                                                   |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            | 6                           |               |                                                   |
| Grubość ścianki [mm]                            | 1.5                         |               |                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         | 0.64                        |               |                                                   |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |               |                                                   |
| Odporność na podciśnienie                       | nie                         |               |                                                   |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 | 7                           |               |                                                   |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         | 0.024                       |               |                                                   |
| Długość standardowa [m]                         | 50                          |               |                                                   |
| <b>Wąż VERSITEC 3x7 mm</b><br>Indeks: VE-761816 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 17,43 zł(21,44 zł)<br>+50m 12,91 zł(15,88 zł) |

| Dane techniczne                                 |                             |               |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                    | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           | 3                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        | 3                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            | 7                           |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                            | 2                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         | 0.75                        |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                       | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 | 5                           |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         | 0.036                       |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                         | 50                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 4x6 mm</b><br>Indeks: VE-761819 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 10,00 zł (12,30 zł)<br>+50m 7,41 zł (9,11 zł)   |
| Dane techniczne                                 |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                    | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           | 4                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        | 4                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            | 6                           |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                            | 1                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         | 0.4                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                       | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 | 15                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         | 0.018                       |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                         | 50                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 4x7 mm</b><br>Indeks: VE-761821 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 15,00 zł (18,45 zł)<br>+25m 11,11 zł (13,67 zł) |
| Dane techniczne                                 |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                    | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           | 4                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        | 4                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            | 7                           |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                            | 1.5                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         | 0.54                        |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                       | nie                         |               |                                                     |

|                                                  |                             |               |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |                             | 10            |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |                             | 0.03          |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25            |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 4x8 mm</b><br>Indeks: VE-761823  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 18,29 zł (22,50 zł)<br>+25m 13,55 zł (16,67 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200           |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50           |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 4             |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 4             |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |                             | 8             |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             |                             | 2             |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          |                             | 0.5           |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |                             | tak           |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        |                             | nie           |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |                             | 8             |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |                             | 0.043         |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25            |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 4x10 mm</b><br>Indeks: VE-761825 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 34,72 zł (42,71 zł)<br>+25m 25,72 zł (31,64 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200           |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50           |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 4             |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 4             |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |                             | 10            |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             |                             | 3             |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          |                             | 0.75          |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |                             | tak           |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        |                             | nie           |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |                             | 6             |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |                             | 0.075         |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25            |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 5x7 mm</b><br>Indeks: VE-761828  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 13,86 zł (17,05 zł)<br>+25m 10,27 zł (12,63 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200           |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50           |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 5             |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 5             |                                                     |

|                                                  |                             |               |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 7                           |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 1                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.4                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 25                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.022                       |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 5x8 mm</b><br>Indeks: VE-761830  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 16,00 zł (19,68 zł)<br>+25m 11,85 zł (14,58 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 5                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 5                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 8                           |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 1.5                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.45                        |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 16                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.035                       |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 5x9 mm</b><br>Indeks: VE-761832  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 25,00 zł (30,75 zł)<br>+25m 18,52 zł (22,78 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 5                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 5                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 9                           |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 2                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.6                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 14                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.05                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 5x10 mm</b><br>Indeks: VE-761834 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 26,86 zł (33,04 zł)<br>+25m 19,90 zł (24,48 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |

|                                                 |  |                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                    |  | VMQ - silikon               |                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               |  | 200                         |                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                |  | -50                         |                                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           |  | 5                           |                                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        |  | 5                           |                                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            |  | 10                          |                                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                            |  | 2.5                         |                                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         |  | 0.64                        |                                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      |  | tak                         |                                                                      |
| Odporność na podciśnienie                       |  | nie                         |                                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 |  | 11                          |                                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         |  | 0.067                       |                                                                      |
| Długość standardowa [m]                         |  | 25                          |                                                                      |
| <b>Wąż VERSITEC 6x8 mm</b><br>Indeks: VE-761837 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 14,86 zł (18,28 zł)<br>+25m 11,01 zł (13,54 zł) |
| Dane techniczne                                 |  |                             |                                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                    |  | VMQ - silikon               |                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               |  | 200                         |                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                |  | -50                         |                                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           |  | 6                           |                                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        |  | 6                           |                                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            |  | 8                           |                                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                            |  | 1                           |                                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         |  | 0.3                         |                                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      |  | tak                         |                                                                      |
| Odporność na podciśnienie                       |  | nie                         |                                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 |  | 36                          |                                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         |  | 0.025                       |                                                                      |
| Długość standardowa [m]                         |  | 25                          |                                                                      |
| <b>Wąż VERSITEC 6x9 mm</b><br>Indeks: VE-761839 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 18,29 zł (22,50 zł)<br>+25m 13,55 zł (16,67 zł) |
| Dane techniczne                                 |  |                             |                                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                    |  | VMQ - silikon               |                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               |  | 200                         |                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                |  | -50                         |                                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           |  | 6                           |                                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        |  | 6                           |                                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]            |  | 9                           |                                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                            |  | 1.5                         |                                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]         |  | 0.37                        |                                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      |  | tak                         |                                                                      |
| Odporność na podciśnienie                       |  | nie                         |                                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 |  | 26                          |                                                                      |

|                                                  |                             |                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |                             | 0.04             |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 6x10 mm</b><br>Indeks: VE-761841 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 29,01 zł (35,68 zł)<br>+25m 21,49 zł (26,43 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 6                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 6                |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |                             | 10               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             |                             | 2                |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          |                             | 0.47             |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |                             | tak              |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        |                             | nie              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |                             | 19               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |                             | 0.058            |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 6x12 mm</b><br>Indeks: VE-761843 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 34,72 zł (42,71 zł)<br>+25m 25,72 zł (31,64 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 6                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 6                |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |                             | 12               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             |                             | 3                |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          |                             | 0.64             |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |                             | tak              |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        |                             | nie              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |                             | 12               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |                             | 0.098            |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 7x10 mm</b><br>Indeks: VE-761846 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 19,86 zł (24,43 zł)<br>+25m 14,71 zł (18,09 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 6                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 7                |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |                             | 10               |                                                     |

|                                                  |                             |                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                             | 1.5                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.31                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 32                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.046                       |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 25                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 7x11 mm</b><br>Indeks: VE-761848 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                   |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | VMQ - silikon               |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -50                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 6                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 7                           |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 11                          |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 2                           |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.39                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 23                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.065                       |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 25                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 7x12 mm</b><br>Indeks: VE-761850 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                   |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | VMQ - silikon               |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -50                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 6                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 7                           |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 12                          |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 2.5                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.51                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 18                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.085                       |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 25                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 7x13 mm</b><br>Indeks: VE-761852 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 39,86 zł (49,03 zł)<br>+25m 29,53 zł (36,32 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | VMQ - silikon               |                  |                                                     |

|                                                  |                             |               |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 6                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 7                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 13                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 3                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.55                        |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 15                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.108                       |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 8x11 mm</b><br>Indeks: VE-761855 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 25,58 zł (31,46 zł)<br>+25m 18,95 zł (23,31 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 8                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 8                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 11                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 1.5                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.31                        |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 35                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.051                       |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 8x12 mm</b><br>Indeks: VE-761857 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 29,01 zł (35,68 zł)<br>+25m 21,49 zł (26,43 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            | 8                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         | 8                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             | 12                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             | 2                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          | 0.35                        |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  | 28                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          | 0.072                       |               |                                                     |

|                                                  |                             |                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 8x14 mm</b><br>Indeks: VE-761859 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 59,87 zł (73,64 zł)<br>+25m 44,35 zł (54,55 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 8                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 8                |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |                             | 14               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             |                             | 3                |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          |                             | 0.5              |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |                             | tak              |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        |                             | nie              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |                             | 18               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |                             | 0.118            |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 8x16 mm</b><br>Indeks: VE-761860 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 77,01 zł (94,72 zł)<br>+25m 57,05 zł (70,17 zł) |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 8                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 8                |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |                             | 16               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             |                             | 4                |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]          |                             | 0.61             |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)       |                             | tak              |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                        |                             | nie              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                  |                             | 14               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                          |                             | 0.172            |                                                     |
| Długość standardowa [m]                          |                             | 25               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 9x13 mm</b><br>Indeks: VE-761862 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                   |
| Dane techniczne                                  |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                     |                             | VMQ - silikon    |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                |                             | 200              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                 |                             | -50              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]            |                             | 8                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                         |                             | 9                |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]             |                             | 13               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                             |                             | 2                |                                                     |

|                                                   |                             |               |                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.37                        |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                         | nie                         |               |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 39                          |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.079                       |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                           | 25                          |               |                                                      |
| <b>Wąż VERSITEC 10x14 mm</b><br>Indeks: VE-761864 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 38,29 zł (47,10 zł)<br>+25m 28,37 zł (34,90 zł)  |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | VMQ - silikon               |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 200                         |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -50                         |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 10                          |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 10                          |               |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 14                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                              | 2                           |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.36                        |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                         | nie                         |               |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 46                          |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.087                       |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                           | 25                          |               |                                                      |
| <b>Wąż VERSITEC 10x16 mm</b><br>Indeks: VE-761866 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 55,58 zł (68,36 zł)<br>+25m 41,17 zł (50,64 zł)  |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | VMQ - silikon               |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 200                         |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -50                         |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 10                          |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 10                          |               |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 16                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                              | 3                           |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.45                        |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                         | nie                         |               |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 30                          |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.14                        |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                           | 25                          |               |                                                      |
| <b>Wąż VERSITEC 10x18 mm</b><br>Indeks: VE-761868 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 84,30 zł (103,69 zł)<br>+25m 62,45 zł (76,81 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | VMQ - silikon               |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 200                         |               |                                                      |

|                                                   |                             |               |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 10                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 10                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 18                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                              | 4                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.5                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                         | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 26                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.201                       |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                           | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 12x17 mm</b><br>Indeks: VE-761871 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 50,72 zł (62,39 zł)<br>+25m 37,57 zł (46,21 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 12                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 12                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 17                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                              | 2.5                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.28                        |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                         | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 47                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.13                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                           | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSITEC 15x21 mm</b><br>Indeks: VE-761874 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 75,44 zł (92,79 zł)<br>+25m 55,88 zł (68,73 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | VMQ - silikon               |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -50                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 16                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 15                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 21                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                              | 3                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.31                        |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                         | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 70                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.193                       |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                           | 25                          |               |                                                     |

|                                                   |                             |               |                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż VERSITEC 18x24 mm</b><br>Indeks: VE-761877 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 88,73 zł (109,14 zł)<br>+10m 65,73 zł (80,85 zł)    |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | VMQ - silikon               |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 200                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -50                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 18                          |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 18                          |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 24                          |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              | 3                           |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.26                        |               |                                                         |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         | nie                         |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 87                          |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.226                       |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż VERSITEC 20x27 mm</b><br>Indeks: VE-761880 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 114,16 zł (140,42 zł)<br>+10m 84,57 zł (104,02 zł)  |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | VMQ - silikon               |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 200                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -50                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 20                          |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 20                          |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 27                          |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              | 3.5                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.29                        |               |                                                         |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         | nie                         |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 102                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.295                       |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż VERSITEC 25x35 mm</b><br>Indeks: VE-761883 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 269,91 zł (331,99 zł)<br>+10m 199,93 zł (245,91 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | VMQ - silikon               |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 200                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -50                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 25                          |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 25                          |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              | 35                          |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              | 5                           |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           | 0.28                        |               |                                                         |

|                                                   |  |                             |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                          |
| Odporność na podciśnienie                         |  | nie                         |                                                                          |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 111                         |                                                                          |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.537                       |                                                                          |
| Długość standardowa [m]                           |  | 10                          |                                                                          |
| <b>Wąż VERSITEC 30x40 mm</b><br>Indeks: VE-761886 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 315,77 zł (388,40 zł)<br>+10m 233,91 zł (287,71 zł) |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | VMQ - silikon               |                                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 200                         |                                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -50                         |                                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 30                          |                                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 30                          |                                                                          |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |  | 40                          |                                                                          |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 5                           |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           |  | 0.26                        |                                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                          |
| Odporność na podciśnienie                         |  | nie                         |                                                                          |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 204                         |                                                                          |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.627                       |                                                                          |
| Długość standardowa [m]                           |  | 10                          |                                                                          |
| <b>Wąż VERSITEC 40x50 mm</b><br>Indeks: VE-761888 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 417,08 zł (513,01 zł)<br>+10m 308,95 zł (380,01 zł) |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | VMQ - silikon               |                                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 200                         |                                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -50                         |                                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 40                          |                                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 40                          |                                                                          |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]              |  | 50                          |                                                                          |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 5                           |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]           |  | 0.25                        |                                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                          |
| Odporność na podciśnienie                         |  | nie                         |                                                                          |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 270                         |                                                                          |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.806                       |                                                                          |
| Długość standardowa [m]                           |  | 10                          |                                                                          |