

Wężyk silikonowy VERSITEC



Uniwersalny, miękki i elastyczny przemysłowy wąż silikonowy wysokiej jakości wulkanizowany nadtlakiem (peroxide cured). Przeznaczony do płynów niskociśnieniowych oraz innych zastosowań przemysłowych wykorzystujących ogólne właściwości silikonu (odporność chemiczną i temperaturową, właściwości elektroizolacyjne). Półprzezroczysty, hydrofobowy i o właściwościach antyadhezyjnych. Wyjątkowo odporny na promieniowanie UV, tlen oraz ozon. Możliwa sterylizacja parą (30 min, 1 bar, +141°C), tlenkiem etylenu lub radiacyjną (do 2,5 Mrad). Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU - nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach bez ostrych korbów za pomocą opasek i obejm. Materiał: półprzezroczysty silikon. Twardość: 60 Shore (A). Gęstość: 1,15 g/cm³. Temperatura pracy: od -50°C do +200°C (chwilowo +230°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VERSITEC 0,5x2,5 mm Indeks: VE-761800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,04 zł (6,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	0.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2.5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.005		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż VERSITEC 1,5x3 mm Indeks: VE-761804	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,00 zł (9,84 zł) +50m 5,93 zł (7,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.006	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż VERSITEC 2x4 mm Indeks: VE-761806	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,57 zł (10,54 zł) +50m 6,35 zł (7,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		4	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.011	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż VERSITEC 2x5,5 mm Indeks: VE-761807	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,01 zł (40,60 zł) +50m 24,45 zł (30,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5.5	
Grubość ścianki [mm]		1.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.81	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		3	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.024	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż VERSITEC 2x6 mm Indeks: VE-761809	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,15 zł (14,94 zł) +50m 9,00 zł (11,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	

Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż VERSITEC 3x5 mm Indeks: VE-761812	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,14 zł(11,24 zł) +50m 6,77 zł(8,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.014		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż VERSITEC 3x6 mm Indeks: VE-761814	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,43 zł(12,83 zł) +50m 7,73 zł(9,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.64		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.024		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż VERSITEC 3x7 mm Indeks: VE-761816	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,43 zł(21,44 zł) +50m 12,91 zł(15,88 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.75		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.036		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż VERSITEC 4x6 mm Indeks: VE-761819	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,00 zł (12,30 zł) +50m 7,41 zł (9,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.018		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż VERSITEC 4x7 mm Indeks: VE-761821	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,00 zł (18,45 zł) +25m 11,11 zł (13,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.54		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]		10	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.03	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 4x8 mm Indeks: VE-761823	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,29 zł (22,50 zł) +25m 13,55 zł (16,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		8	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.043	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 4x10 mm Indeks: VE-761825	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,72 zł (42,71 zł) +25m 25,72 zł (31,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.75	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.075	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 5x7 mm Indeks: VE-761828	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,86 zł (17,05 zł) +25m 10,27 zł (12,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.022		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 5x8 mm Indeks: VE-761830	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,00 zł (19,68 zł) +25m 11,85 zł (14,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	16		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.035		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 5x9 mm Indeks: VE-761832	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,00 zł (30,75 zł) +25m 18,52 zł (22,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	14		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.05		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 5x10 mm Indeks: VE-761834	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,86 zł (33,04 zł) +25m 19,90 zł (24,48 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.64		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	11		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.067		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 6x8 mm Indeks: VE-761837	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,86 zł (18,28 zł) +25m 11,01 zł (13,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.025		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 6x9 mm Indeks: VE-761839	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,29 zł (22,50 zł) +25m 13,55 zł (16,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	26		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.04	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 6x10 mm Indeks: VE-761841	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,01 zł (35,68 zł) +25m 21,49 zł (26,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grubość ścianki [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.47	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		19	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.058	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 6x12 mm Indeks: VE-761843	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,72 zł (42,71 zł) +25m 25,72 zł (31,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.64	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.098	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 7x10 mm Indeks: VE-761846	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,86 zł (24,43 zł) +25m 14,71 zł (18,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	

Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 7x11 mm Indeks: VE-761848	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.39		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	23		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.065		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 7x12 mm Indeks: VE-761850	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.51		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	18		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.085		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 7x13 mm Indeks: VE-761852	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,86 zł (49,03 zł) +25m 29,53 zł (36,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.108		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 8x11 mm Indeks: VE-761855	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,58 zł (31,46 zł) +25m 18,95 zł (23,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.051		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 8x12 mm Indeks: VE-761857	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,01 zł (35,68 zł) +25m 21,49 zł (26,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.072		

Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 8x14 mm Indeks: VE-761859	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 59,87 zł (73,64 zł) +25m 44,35 zł (54,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		18	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.118	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 8x16 mm Indeks: VE-761860	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 77,01 zł (94,72 zł) +25m 57,05 zł (70,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.61	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		14	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.172	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż VERSITEC 9x13 mm Indeks: VE-761862	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Grubość ścianki [mm]		2	

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.079		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 10x14 mm Indeks: VE-761864	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 38,29 zł (47,10 zł) +25m 28,37 zł (34,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.36		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	46		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.087		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 10x16 mm Indeks: VE-761866	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 55,58 zł (68,36 zł) +25m 41,17 zł (50,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 10x18 mm Indeks: VE-761868	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,30 zł (103,69 zł) +25m 62,45 zł (76,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	26		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.201		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 12x17 mm Indeks: VE-761871	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,72 zł (62,39 zł) +25m 37,57 zł (46,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	47		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSITEC 15x21 mm Indeks: VE-761874	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 75,44 zł (92,79 zł) +25m 55,88 zł (68,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.193		
Długość standardowa [m]	25		

Wąż VERSITEC 18x24 mm Indeks: VE-761877	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 88,73 zł (109,14 zł) +10m 65,73 zł (80,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.26		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	87		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.226		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż VERSITEC 20x27 mm Indeks: VE-761880	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 114,16 zł (140,42 zł) +10m 84,57 zł (104,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.29		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	102		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.295		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż VERSITEC 25x35 mm Indeks: VE-761883	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 269,91 zł (331,99 zł) +10m 199,93 zł (245,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.28		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		111	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.537	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż VERSITEC 30x40 mm Indeks: VE-761886		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 315,77 zł (388,40 zł) +10m 233,91 zł (287,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		30	
Średnica wewnętrzna [mm]		30	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.26	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		204	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.627	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż VERSITEC 40x50 mm Indeks: VE-761888		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 417,08 zł (513,01 zł) +10m 308,95 zł (380,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.25	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		270	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.806	
Długość standardowa [m]		10	