



Wkład RJT pod nakrętkę do dospawania, stal nierdzewna, typ RWS

Wkład RJT pod nakrętkę, z króćcem do dospawania, wg BS 4825-5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): 10 bar. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wkład RJT 1" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 26,28 zł (32,32 zł) +5szt 21,50 zł (26,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN25		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 1" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 25,4 mm i wewnętrznej 22,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	12.7		
Masa [kg]	0.02		
Wkład RJT 1.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,97 zł (33,17 zł) +5szt 22,06 zł (27,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN40		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 1.1/2" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 38,1 mm i wewnętrznej 34,9 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	12.7		
Masa [kg]	0.048		
Wkład RJT 2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,82 zł (36,68 zł) +5szt 24,40 zł (30,01 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN50		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 2" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 50,8 mm i wewnętrznej 47,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	12.7		
Masa [kg]	0.045		
Wkład RJT 2.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,05 zł (55,41 zł) +5szt 36,86 zł (45,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 2.1/2" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 63,5 mm i wewnętrznej 60,3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	12.7		
Masa [kg]	0.062		
Wkład RJT 3" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,34 zł (64,38 zł) +5szt 42,83 zł (52,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN75		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 3" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 76,2 mm i wewnętrznej 73 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	12.7		
Masa [kg]	0.056		
Wkład RJT 4" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,28 zł (102,43 zł) +5szt 68,13 zł (83,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 4" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 101,6 mm i wewnętrznej 97,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	12.7		
Masa [kg]	0.084		