



Wkład RJT pod nakrętkę do dospawania, stal nierdzewna, typ RWS

Wkład RJT pod nakrętkę, z króćcem do dospawania, wg BS 4825-5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): 10 bar. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|--|------------------|--|
| Wkład RJT 1" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-025 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 26,28 zł (32,32 zł) +5szt 21,50 zł (26,45 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | SS - stal nierdzewna | | |
| Rodzaj materiału | AISI 316 | | |
| Typ przyłącza 1 | Złącze higieniczne RJT | | |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF) | DN25 | | |
| Opis przyłącza | pod nakrętkę 1" RJT | | |
| Typ uszczelnienia przyłącza | uszczelka kształtowa | | |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza | brak | | |
| Typ przyłącza 2 | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA | | |
| Opis przyłącza 2 | króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 25,4 mm i wewnętrznej 22,2 mm | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 | | |
| Długość L [mm] | 12.7 | | |
| Masa [kg] | 0.02 | | |
| Wkład RJT 1.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,97 zł (33,17 zł) +5szt 22,06 zł (27,13 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | SS - stal nierdzewna | | |
| Rodzaj materiału | AISI 316 | | |
| Typ przyłącza 1 | Złącze higieniczne RJT | | |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF) | DN40 | | |
| Opis przyłącza | pod nakrętkę 1.1/2" RJT | | |
| Typ uszczelnienia przyłącza | uszczelka kształtowa | | |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza | brak | | |
| Typ przyłącza 2 | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA | | |
| Opis przyłącza 2 | króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 38,1 mm i wewnętrznej 34,9 mm | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 | | |
| Długość L [mm] | 12.7 | | |
| Masa [kg] | 0.048 | | |
| Wkład RJT 2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-050 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 29,82 zł (36,68 zł) +5szt 24,40 zł (30,01 zł) |

| Dane techniczne | | | |
|---|--|------------------|--|
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | SS - stal nierdzewna | | |
| Rodzaj materiału | AISI 316 | | |
| Typ przyłącza 1 | Złącze higieniczne RJT | | |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF) | DN50 | | |
| Opis przyłącza | pod nakrętkę 2" RJT | | |
| Typ uszczelnienia przyłącza | uszczelka kształtowa | | |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza | brak | | |
| Typ przyłącza 2 | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA | | |
| Opis przyłącza 2 | króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 50,8 mm i wewnętrznej 47,6 mm | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 | | |
| Długość L [mm] | 12.7 | | |
| Masa [kg] | 0.045 | | |
| Wkład RJT 2.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-065 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 45,05 zł (55,41 zł) +5szt 36,86 zł (45,34 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | SS - stal nierdzewna | | |
| Rodzaj materiału | AISI 316 | | |
| Typ przyłącza 1 | Złącze higieniczne RJT | | |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF) | DN65 | | |
| Opis przyłącza | pod nakrętkę 2.1/2" RJT | | |
| Typ uszczelnienia przyłącza | uszczelka kształtowa | | |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza | brak | | |
| Typ przyłącza 2 | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA | | |
| Opis przyłącza 2 | króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 63,5 mm i wewnętrznej 60,3 mm | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 | | |
| Długość L [mm] | 12.7 | | |
| Masa [kg] | 0.062 | | |
| Wkład RJT 3" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-075 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 52,34 zł (64,38 zł) +5szt 42,83 zł (52,68 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | SS - stal nierdzewna | | |
| Rodzaj materiału | AISI 316 | | |
| Typ przyłącza 1 | Złącze higieniczne RJT | | |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF) | DN75 | | |
| Opis przyłącza | pod nakrętkę 3" RJT | | |
| Typ uszczelnienia przyłącza | uszczelka kształtowa | | |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza | brak | | |
| Typ przyłącza 2 | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA | | |
| Opis przyłącza 2 | króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 76,2 mm i wewnętrznej 73 mm | | |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 | | |
| Długość L [mm] | 12.7 | | |
| Masa [kg] | 0.056 | | |
| Wkład RJT 4" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 83,28 zł (102,43 zł) +5szt 68,13 zł (83,80 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | SS - stal nierdzewna | | |
| Rodzaj materiału | AISI 316 | | |
| Typ przyłącza 1 | Złącze higieniczne RJT | | |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF) | DN100 | | |
| Opis przyłącza | pod nakrętkę 4" RJT | | |
| Typ uszczelnienia przyłącza | uszczelka kształtowa | | |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza | brak | | |
| Typ przyłącza 2 | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA | | |
| Opis przyłącza 2 | króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 101,6 mm i wewnętrznej 97,6 mm | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 | | |
| Długość L [mm] | 12.7 | | |
| Masa [kg] | 0.084 | | |