



Wtyk NITTO KOHKI TWIST PLUG z GZ

Wtyk bez zaworu Nitto Kohki TWIST PLUG z gwintem zewnętrznym. Szybkozłącze jednostronnie odcinające przeznaczone do łączenia urządzeń i narzędzi pneumatycznych. Posiada elastyczne połączenie pomiędzy wtykiem szybkozłącza, a gwintem umożliwiając swobodną regulację kąta (do maks. 70°), co umożliwia wygodną pracę nawet w ograniczonej przestrzeni lub nad głową. Wtyki mogą być łączone z gniazdami Nitto Kohki seria HI CUPLA. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk TWIST PLUG z GZ 1/4" BSPT, stal niklowana, 10 bar Indeks: NK-TS-20PM	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 75,10 zł (92,37 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.059		
Wtyk TWIST PLUG z GZ 3/8" BSPT, stal niklowana, 10 bar Indeks: NK-TS-30PM	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 75,09 zł (92,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0.065