

Wtyk redukcyjny, typ PGJM



Wtyk redukcyjny z jednej strony zakończony rurką (króćcem), z drugiej strony zakończony złączem wtykowym, seria S, typ PGJM. Ekonomiczne rozwiązanie do łączenia elastycznych węży pneumatycznych o metrycznej kalibrowanej średnicy zewnętrznej. Łatwe i szybkie w użyciu. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podciśnienie: 0,99 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk redukcyjny PGJM 6 mm, wąż 4 mm Indeks: SH-PGJM-06-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,03 zł (7,42 zł) +10szt 4,48 zł (5,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	38.5		
Masa [kg]	0.003		
Wtyk redukcyjny PGJM 8 mm, wąż 4 mm Indeks: SH-PGJM-08-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,96 zł (8,56 zł) +10szt 5,16 zł (6,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	40		
Masa [kg]	0.003		

Wtyk redukcyjny PGJM 8 mm, wąż 6 mm Indeks: SH-PGJM-08-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,54 zł(8,04 zł) +10szt 4,85 zł(5,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	41		
Masa [kg]	0.004		
Wtyk redukcyjny PGJM 10 mm, wąż 6 mm Indeks: SH-PGJM-10-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,86 zł(10,90 zł) +10szt 6,57 zł(8,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	41		
Masa [kg]	0.004		
Wtyk redukcyjny PGJM 10 mm, wąż 8 mm Indeks: SH-PGJM-10-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,18 zł(10,06 zł) +10szt 6,07 zł(7,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej		

Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		45.5	
Masa [kg]		0.005	
Wtyk redukcyjny PGJM 12 mm, wąż 6 mm Indeks: SH-PGJM-12-06		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 11,39 zł (14,01 zł) +10szt 8,45 zł (10,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		41	
Masa [kg]		0.004	
Wtyk redukcyjny PGJM 12 mm, wąż 8 mm Indeks: SH-PGJM-12-08		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 10,53 zł (12,95 zł) +10szt 7,81 zł (9,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		43	
Masa [kg]		0.005	

Wtyk redukcyjny PGJM 12 mm, wąż 10 mm Indeks: SH-PGJM-12-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,71 zł (13,17 zł) +10szt 7,95 zł (9,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	51		
Masa [kg]	0.009		