



Wtyk szybkozłącza 90° do form wtryskowych z końcówką pod pierścień zacinający bez zaworu, DYROS seria 30

Wtyk szybkozłącza DYROS 90° seria 30 z końcówką pod pierścień zacinający bez zaworu. Przeznaczony do cieczy chłodzących formy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, instalacji sprężonego powietrza, butli z gazami technicznymi i innych dziedzin techniki. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 15 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk 90° DN 6 z końc. pod pierśc. zacin. 8 mm, bez zaworu Indeks: DY-VN314-K8	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,59 zł (36,40 zł) +10szt 24,91 zł (30,64 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Dyros seria 30		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przełotu [mm]	6		
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	rurka o średnicy metrycznej		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0		
Wtyk 90° DN 6 z końc. pod pierśc. zacin. 10 mm, bez zaworu Indeks: DY-VN338-K10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,98 zł (38,11 zł) +10szt 26,09 zł (32,09 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Dyros seria 30		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przełotu [mm]	6		
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	rurka o średnicy metrycznej		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	15
Masa [kg]	0