



Wtyk szybkozłącza bez przyłącza z GZ NPT i zaworem, HANSEN BEVERAGE

Wtyk szybkozłącza Hansen Beverage z zaworem i przyłączem z gwintem zewnętrznym NPT. Złącza występują w dwóch wersjach: dla gazów typ HB-2KG... oraz dla płynów typ HB-2KL... . Wersje te nie są zamienne ze sobą (inna średnica wtyku), co pozwala na uniknięcie pomyłki w połączeniu. Rozpoznanie wersji jest bardzo łatwe. Dla złączy do gazów pierścień identyfikacyjny na gnieździe jest biały, a sześciokąt na wtyku posiada nacięcie. Dla złączy do płynów pierścień identyfikacyjny na gnieździe jest czarny, a sześciokąt na wtyku nie posiada nacięcia. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: do +130°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk 2KG 1/4" z GZ 1/4" NPT Indeks: HB-2KGF15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 207,23 zł(254,89 zł) +10szt 165,79 zł(203,92 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.059		
Wtyk 2KG 1/4" z GZ 3/8" NPT Indeks: HB-2KGF20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 172,52 zł(212,20 zł) +10szt 138,02 zł(169,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		

Masa [kg]		0.061	
Wtyk 2KL 1/4" z GZ 1/4" NPT Indeks: HB-2KLF15	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 195,70 zł(240,71 zł) +10szt 156,56 zł(192,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 303	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.059	
Wtyk 2KL 1/4" z GZ 3/8" NPT Indeks: HB-2KLF20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 265,92 zł(327,08 zł) +10szt 212,74 zł(261,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 303	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.061	