



Wtyk szybkozłącza bezwyciekowy z zaworem, z GW, stal nierdzewna, GROMELLE MLDB

Wtyk szybkozłącza z zaworem odcinającym Gromelle - MLDB, bezwyciekowy typu "flat-face" z gwintem wewnętrznym BSP lub NPT, wykonany ze stali o najwyższej jakości. Przeznaczone do transferu płynów, szczególnie tam, gdzie wymagane jest zachowanie szczelności i czystości (od przemysłu nuklearnego poprzez przemysł czystej energii, transport, półprzewodniki, urządzenia elektroniczne do przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego). Zaprojektowane i wykonane zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową (PED, 2014/68/EU, Art.4.3). Charakteryzują się dużym przepływem przy niewielkiej stracie ciśnienia, bardzo małą inkluzją powietrza przy łączeniu i bardzo małym wyciekem szczątkowym przy rozłączaniu. Szybkozłącza można w bardzo łatwy sposób rozmontować i zmontować w celu wyczyszczenia i wymiany uszczelnień. Nie są przeznaczone do łączenia pod ciśnieniem. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do + 200°C (viton), od -40°C do + 150°C (EPDM). Materiał: stal AISI 316L.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MLDB 1/4", GW 1/4" BSP, viton Indeks: GR-ML2DB-P25FBS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 755,37 zł(929,11 zł) +5szt 636,10 zł(782,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Długość L [mm]	43.6		
Długość L1 [mm]	33.2		
Średnica D1 [mm]	16.5		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.078		
Wtyk szybkozłącza MLDB 1/4", GW 1/4" BSP, EPDM Indeks: GR-ML2DB-P25FBS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 793,17 zł(975,60 zł) +5szt 667,94 zł(821,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Długość L [mm]		43.6	
Długość L1 [mm]		33.2	
Średnica D1 [mm]		16.5	
Sześciokąt SW [mm]		22	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.078	
Wtyk szybkozłącza MLDB 1/4", GW 1/4" NPT, viton Indeks: GR-ML2DB-P25F-V		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 755,37 zł(929,11 zł) +5szt 636,10 zł(782,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		5.9	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Długość L [mm]		42.1	
Długość L1 [mm]		31.7	
Średnica D1 [mm]		16.5	
Sześciokąt SW [mm]		22	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.078	
Wtyk szybkozłącza MLDB 1/4", GW 1/4" NPT, EPDM Indeks: GR-ML2DB-P25F-E		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 793,17 zł(975,60 zł) +5szt 667,94 zł(821,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		5.9	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Długość L [mm]	42.1		
Długość L1 [mm]	31.7		
Średnica D1 [mm]	16.5		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.078		
Wtyk szybkozłącza MLDB 1/2", GW 1/2" BSP, viton Indeks: GR-ML4DB-P50FBS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 943,14 zł(1 160,06 zł) +5szt 794,22 zł(976,89 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	11.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Długość L [mm]	60.7		
Długość L1 [mm]	45.7		
Średnica D1 [mm]	25.2		
Sześciokąt SW [mm]	32		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.21		
Wtyk szybkozłącza MLDB 1/2", GW 1/2" BSP, EPDM Indeks: GR-ML4DB-P50FBS-E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 393,00 zł (483,39 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	11.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		

Długość L [mm]		60.7	
Długość L1 [mm]		45.7	
Średnica D1 [mm]		25.2	
Sześciokąt SW [mm]		32	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.21	
Wtyk szybkozłącza MLDB 1/2", GW 1/2" NPT, viton Indeks: GR-ML4DB-P50F-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 943,14 zł(1 160,06 zł) +5szt 794,22 zł(976,89 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Średnica przelotu [mm]		11.5	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Długość L [mm]		60.7	
Długość L1 [mm]		45.7	
Średnica D1 [mm]		25.2	
Sześciokąt SW [mm]		32	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.21	
Wtyk szybkozłącza MLDB 1/2", GW 1/2" NPT, EPDM Indeks: GR-ML4DB-P50F-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 990,20 zł(1 217,95 zł) +5szt 833,85 zł(1 025,64 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Średnica przelotu [mm]		11.5	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Długość L [mm]		60.7	
Długość L1 [mm]		45.7	

Średnica D1 [mm]	25.2		
Sześciokąt SW [mm]	32		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.21		
Wtyk szybkozłącza MLDB 3/4", GW 3/4" BSP, viton Indeks: GR-ML6DB-P75FBS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 456,39 zł (1 791,36 zł) +5szt 1 226,43 zł (1 508,51 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	15		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Długość L [mm]	75.5		
Długość L1 [mm]	53.6		
Średnica D1 [mm]	32.8		
Sześciokąt SW [mm]	41		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.395		
Wtyk szybkozłącza MLDB 3/4", GW 3/4" BSP, EPDM Indeks: GR-ML6DB-P75FBS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 529,08 zł (1 880,77 zł) +5szt 1 287,65 zł (1 583,81 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	15		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Długość L [mm]	75.5		
Długość L1 [mm]	53.6		
Średnica D1 [mm]	32.8		
Sześciokąt SW [mm]	41		

Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.395	
Wtyk szybkozłącza MLDB 3/4", GW 3/4" NPT, viton Indeks: GR-ML6DB-P75F-V		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 456,39 zł(1 791,36 zł) +5szt 1 226,43 zł(1 508,51 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		15	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Długość L [mm]		75.5	
Długość L1 [mm]		53.6	
Średnica D1 [mm]		32.8	
Sześciokąt SW [mm]		41	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.395	
Wtyk szybkozłącza MLDB 3/4", GW 3/4" NPT, EPDM Indeks: GR-ML6DB-P75F-E		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 1 529,08 zł(1 880,77 zł) +5szt 1 287,65 zł(1 583,81 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		15	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Długość L [mm]		75.5	
Długość L1 [mm]		53.6	
Średnica D1 [mm]		40.4	
Sześciokąt SW [mm]		41	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.395	
Wtyk szybkozłącza MLDB 1", GW 1" BSP, viton Indeks: GR-ML8DB-P100FBS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 617,77 zł (1 989,86 zł) +5szt 1 362,33 zł (1 675,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		18.5	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Długość L [mm]		89.4	
Długość L1 [mm]		66.1	
Średnica D1 [mm]		40.4	
Sześciokąt SW [mm]		50	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.7	
Wtyk szybkozłącza MLDB 1", GW 1" BSP, EPDM Indeks: GR-ML8DB-P100FBS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 698,66 zł (2 089,35 zł) +5szt 1 430,45 zł (1 759,45 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		18.5	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Długość L [mm]		89.4	
Długość L1 [mm]		66.1	
Średnica D1 [mm]		40.4	
Sześciokąt SW [mm]		50	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.7	

Wtyk szybkozłącza MLDB 1", GW 1" NPT, viton Indeks: GR-ML8DB-P100F-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 617,77 zł(1 989,86 zł) +5szt 1 362,33 zł(1 675,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	18.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Długość L [mm]	89.4		
Długość L1 [mm]	63.1		
Średnica D1 [mm]	40.4		
Sześciokąt SW [mm]	50		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk szybkozłącza MLDB 1", GW 1" NPT, EPDM Indeks: GR-ML8DB-P100F-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 698,66 zł(2 089,35 zł) +5szt 1 430,45 zł(1 759,45 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	18.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Długość L [mm]	89.4		
Długość L1 [mm]	63.1		
Średnica D1 [mm]	40.4		
Sześciokąt SW [mm]	50		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.7		