



Wtyk szybkozłącza DIN do maszyn rolniczych z GW BSP, typ V

Wtyk szybkozłącza DIN typ V z zaworem grzybkowym oraz gwintem wewnętrznym BSP. Szybkozłącze o rozmiarze 1/2" jest kompatybilne z szybkozłączem w standardzie ISO-A indeks HQ-IA12-M-08G. Stosowane głównie w maszynach rolniczych. Materiał: stal ocynkowana. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: do 375 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DINV DN6 z GW 1/4" BSP Indeks: HQ-DINV06-M-04G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,27 zł (38,46 zł) +10szt 23,28 zł (28,63 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 5675		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	375		
Przepływ nominalny [l/min]	22		
Masa [kg]	0		
Wtyk DINV DN10 z GW 3/8" BSP Indeks: HQ-DINV10-M-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,74 zł (58,72 zł) +10szt 35,55 zł (43,73 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 5675		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		

Przepływ nominalny [l/min]		58	
Masa [kg]		0	
Wtyk DINV DN19 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-DINV19-M-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,43 zł (78,02 zł) +10szt 47,23 zł (58,09 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 5675	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		165	
Masa [kg]		0.175	
Wtyk DINV DN25 z GW 1" BSP Indeks: HQ-DINV25-M-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,93 zł (70,02 zł) +10szt 42,40 zł (52,15 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 5675	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		275	
Przepływ nominalny [l/min]		272	
Masa [kg]		0.263	