



Wtyk szybkozłącza do form wtryskowych z GZ bez zaworu, DYROS seria 6

Wtyk szybkozłącza DYROS seria 6 z gwintem zewnętrznym bez zaworu. Dostępny z gwintem metrycznym lub BSP. Przeznaczony do cieczy chłodzących formy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, instalacji sprężonego powietrza, butli z gazami technicznymi i innych dziedzin techniki. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 15 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z GZ M8x0,75, bez zaworu Indeks: DY-N608	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,33 zł(5,33 zł) +10szt 3,64 zł(4,48 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Dyros seria 6		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	4,5		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M8x0,75		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0,011		
Wtyk DN 6 z GZ M10x1, bez zaworu Indeks: DY-N610	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3,16 zł(3,89 zł) +10szt 2,66 zł(3,27 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Dyros seria 6		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		

Masa [kg]		0.008	
Wtyk DN 6 z GZ M10x1,5, bez zaworu Indeks: DY-N610-1,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,93 zł (7,29 zł) +10szt 5,00 zł (6,15 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Dyros seria 6	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		6	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		bez pokrycia	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M10x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.008	
Wtyk DN 6 z GZ M14x1,5, bez zaworu Indeks: DY-N645	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,10 zł (6,27 zł) +10szt 4,30 zł (5,29 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Dyros seria 6	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		6	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		bez pokrycia	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.014	
Wtyk DN 6 z GZ BSP 1/8", bez zaworu Indeks: DY-N618	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,16 zł (3,89 zł) +10szt 2,66 zł (3,27 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Dyros seria 6	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		6	
Geometria		prosta	

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.008		
Wtyk DN 6 z GZ BSP 1/4", bez zaworu Indeks: DY-N614	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,33 zł(5,33 zł) +10szt 3,64 zł(4,48 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Dyros seria 6		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.013		
Wtyk DN 6 z GZ BSP 3/8", bez zaworu Indeks: DY-N638	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,10 zł(6,27 zł) +10szt 4,30 zł(5,29 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Dyros seria 6		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.021		