



Wtyk szybkozłącza do klimatyzacji z zaworem, GZ UNF, stal węglowa

Skręcany wtyk szybkozłącza z zaworem odcinającym zakończony gwintem zewnętrznym UNF przeznaczony do klimatyzacji i chłodnictwa, stosowany do napełniania i opróżniania instalacji. Dozwolone jest skręcanie pod ciśnieniem resztkowym (możliwość rozkręcania pod maksymalnym ciśnieniem roboczym). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: CR - guma chloroprenowa (od -40°C do +120°C). Ubytek czynnika: 1,5 g/rok. Maks. podciśnienie: 2 mm Hg. Wsp. bezpieczeństwa: 3:1 (ciśnienie statyczne), 2:1 (ciśnienie dynamiczne).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza GZ 5/8"-18 Indeks: BU-24421-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 62,00 zł (76,26 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	CR - guma chloroprenowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	5/8"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.053		
Uwagi	330 bar dla szybkozłącza połączonego		
Wtyk szybkozłącza GZ 3/4"-16 Indeks: BU-24421-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 333,40 zł(410,08 zł) +5szt 296,35 zł(364,51 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	CR - guma chloroprenowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0		
Uwagi	ciśnienie robocze dla szybkozłącza połączonego 133 bar		

Wtyk szybkozłączca GZ 7/8"-14 Indeks: BU-24421-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 333,40 zł(410,08 zł) +5szt 296,35 zł(364,51 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłączca	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłączca DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłączca	CR - guma chloroprenowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0		
Uwagi	183 bar dla szybkozłączca połączonego		
Wtyk szybkozłączca GZ 1.1/16"-14 Indeks: BU-24421-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 237,08 zł (291,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłączca	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłączca DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłączca	CR - guma chloroprenowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.2941		
Uwagi	143 bar dla szybkozłączca połączonego		