



Wtyk szybkozłącza do wody DN7,5 i DN13 bez zaworu, z końcówką do węży, mosiądz, NITTO KOHKI - HI CUPLA

Wysokiej jakości wtyk bez zaworu, japońskiej firmy Nitto Kohki, seria HI CUPLA, z końcówką do węży. Przeznaczony przede wszystkim do instalacji wodnych. Szybkozłącza HI CUPLA występują w dwóch rozmiarach, które nie łączą się między sobą: DN7,5 (NK-20, 30, 40 - jeden rozmiar) oraz DN13 (NK-400, 600, 800 - drugi rozmiar). Konieczne jest zachowanie prawidłowego kierunku przepływu medium - od gniazda do wtyku. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węży 1/4", mosiądz Indeks: NK-20PH-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,49 zł (16,59 zł) +5szt 11,91 zł (14,65 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	57		
Długość L1 [mm]	30		
Długość L2 [mm]	20		
Średnica D1 [mm]	7.5		
Typ "ogona" do węży	karbowany bez zamka		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.03		
Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węży 3/8", mosiądz Indeks: NK-30PH-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,89 zł (17,08 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	61		
Długość L1 [mm]	34		
Długość L2 [mm]	20		

Średnica D1 [mm]		7.5	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.034	
Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/2", mosiądz Indeks: NK-40PH-B		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 20,66 zł (25,41 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Średnica przelotu [mm]		7.5	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		63	
Długość L1 [mm]		36	
Długość L2 [mm]		20	
Średnica D1 [mm]		7.5	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.058	
Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/2", mosiądz Indeks: NK-400PH-B		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 44,08 zł (54,22 zł) +5szt 38,90 zł (47,85 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Średnica przelotu [mm]		13	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		66	
Długość L1 [mm]		36	
Długość L2 [mm]		23	
Średnica D1 [mm]		13	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.072	

Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węża 3/4", mosiądz Indeks: NK-600PH-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,97 zł (77,45 zł) +5szt 55,57 zł (68,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	77		
Długość L1 [mm]	45		
Długość L2 [mm]	23		
Średnica D1 [mm]	13		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.132		
Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1", mosiądz Indeks: NK-800PH-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,67 zł (102,91 zł) +5szt 73,82 zł (90,80 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	85		
Długość L1 [mm]	54		
Długość L2 [mm]	23		
Średnica D1 [mm]	13		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.167		