



Wtyk szybkozłącza do wody NiTO 1/2" z GZ, mosiądz

Wysokiej jakości wtyk szybkozłącza do wody NiTO 1/2" z gwintem zewnętrznym. Materiał: mosiądz chromowany. Ciśnienie robocze: do 25 bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1/2" z GZ 1/2" BSP, mosiądz chromowany Indeks: NT-53640A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,34 zł (16,41 zł) +10szt 11,26 zł (13,85 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO standard 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przełotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.03		
Wtyk szybkozłącza 1/2" z GZ 3/4" BSP, mosiądz chromowany Indeks: NT-5364AA3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,05 zł (24,66 zł) +10szt 16,93 zł (20,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO standard 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przełotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.042	
Wtyk szybkozłącza 1/2" z GZ 3/8" BSP, mosiądz chromowany Indeks: NT-5364BA3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,67 zł (22,96 zł) +10szt 15,77 zł (19,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		NiTO standard 1/2"	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Średnica przelotu [mm]		10	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		chromowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.031	
Wtyk szybkozłącza 1/2" z GZ M24x1, mosiądz chromowany Indeks: NT-5366AA3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,80 zł (25,58 zł) +10szt 17,56 zł (21,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		NiTO standard 1/2"	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Średnica przelotu [mm]		10	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		chromowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Wtyk szybkozłącza 1/2" z GZ M28x1, mosiądz chromowany Indeks: NT-5364NA3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		NiTO standard 1/2"	

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M28x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Wtyk szybkozłącza 1/2" z zaworem zwrotnym, z GZ 3/4" BSP, mosiądz chromowany Indeks: NT-5364TA3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO standard 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	z zaworem zwrotnym		