



Wtyk szybkozłącza do wody NiTO SS z GW, stal nierdzewna

Wtyk szybkozłącza NiTO ze stali nierdzewnej AISI 316L z gwintem wewnętrznym BSP. Występuje w dwóch systemach 1/2" oraz 3/4". Stosowane w warunkach podwyższonych wymagań w zakresie higieny i odporności na korozję (np. przemysł spożywczy, szpitale). Nie można łączyć bezpośrednio elementów z różnych systemów np. gniazda 1/2" z wtykiem 3/4". Materiał: stal AISI 316L. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +150°C. Materiał uszczelnienia: viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1/2", GW 1/2" BSP, stal nierdzewna Indeks: NT-54610A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,88 zł (72,42 zł) +5szt 48,18 zł (59,26 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO CLICK 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przełotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	Gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.049		
Wtyk szybkozłącza 1/2", GW 3/4" BSP, stal nierdzewna Indeks: NT-5461AA3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,06 zł (103,39 zł) +5szt 68,78 zł (84,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO CLICK 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przełotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	Gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.049	
Wtyk szybkozłącza 3/4", GW 3/4" BSP, stal nierdzewna Indeks: NT-64610A3	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 105,46 zł(129,72 zł) +5szt 86,28 zł(106,12 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		NiTO CLICK 3/4"	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		15	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		Gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.047	