



Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający do powietrza DN7,2 Eurostandard, z końcówką do węża, 16 bar

Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający, o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z końcówką do węża, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Obsługiwany z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 734 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., do węża 6 mm, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WK-06X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 53,09 zł (65,30 zł) +10szt 40,39 zł (49,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	59		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.0418		
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., do węża 8 mm, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WK-08X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,09 zł (65,30 zł) +10szt 40,39 zł (49,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Długość L [mm]	59		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.11		
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., do węża 9 mm, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WK-09X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,09 zł (65,30 zł) +10szt 40,39 zł (49,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	59		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.11		
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., do węża 10 mm, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WK-10X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 34,24 zł (42,12 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	59		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Przepływ nominalny [l/min]		734	
Masa [kg]		0.0477	
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., do węża 13 mm, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WK-13X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 54,45 zł (66,97 zł) +10szt 41,43 zł (50,96 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		59	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Przepływ nominalny [l/min]		734	
Masa [kg]		0.11	