



Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający z końcówką do węża, mosiądz, seria 25KB DN 7,4

Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający seria 25 DN 7,4 z końcówką do węża, charakteryzujący się mocną konstrukcją, zapewniającą idealną szczelność oraz bardzo wysoki współczynnik przepływu dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Zastosowanie: wyposażenie laboratoriów, pobieranie próbek cieczy i gazów, narzędzia pneumatyczne. Ciśnienie robocze: 35 bar. Wydajność: 780 l/min, $P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar, powietrze. Materiał: mosiądz (wtyk, końcówka wtyku), mosiądz (zawór), stal AISI 301 (sprężyna). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$, w zależności od medium.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 25SB DN7,4, do węża 6 mm, mosiądz, NBR Indeks: RE-25SBTF06MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,14 zł (110,87 zł) +10szt 75,91 zł (93,37 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	60		
Długość L1 [mm]	20		
Długość L2 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	780		
Masa [kg]	0.048		
Wtyk szybkozłącza typ 25 DN 7,4 dwustr. odcin. z końcówką do węża 8 mm, mosiądz Indeks: RE-25SBTF08MPX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Długość L [mm]	60		
Długość L1 [mm]	20		
Długość L2 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	780		
Masa [kg]	0.048		
Wtyk szybkozłącza 25SB DN7,4, do węża 9 mm, mosiądz, NBR Indeks: RE-25SBTF09MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,02 zł (17,24 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	60		
Długość L1 [mm]	20		
Długość L2 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	780		
Masa [kg]	0.0483		
Wtyk szybkozłącza typ 25 DN 7,4 dwustr. odcin. z końcówką do węża 10 mm, mosiądz Indeks: RE-25SBTF10MPX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	60		
Długość L1 [mm]	20		

Długość L2 [mm]		25	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Przepływ nominalny [l/min]		780	
Masa [kg]		0.05	
Wtyk szybkozłącza 25SB DN7,4, do węża 13 mm, mosiądz, NBR Indeks: RE-25SBTF13MPX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 94,82 zł (116,63 zł) +10szt 79,85 zł (98,22 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	60		
Długość L1 [mm]	20		
Długość L2 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	780		
Masa [kg]	0.06		