



Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z zaworem, DRAGON, typ IA

Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem wewnętrznym BSP. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Używane zamiennie z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie wtyku: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DRAGON ISO-A DN6 z GW 1/4" BSP, 350 bar Indeks: DG-IA06-M-04G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,78 zł (19,41 zł) +10szt 13,25 zł (16,30 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	16		
Masa [kg]	0.035		
Wtyk DRAGON ISO-A DN10 z GW 3/8" BSP, 315 bar Indeks: DG-IA10-M-06G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,51 zł (20,31 zł) +10szt 13,87 zł (17,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	8.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Przepływ nominalny [l/min]		28	
Masa [kg]		0.051	
Wtyk DRAGON ISO-A DN12 z GW 1/2" BSP, 250 bar Indeks: DG-IA12-M-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,73 zł (21,81 zł) +10szt 14,90 zł (18,33 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 A	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Średnica przelotu [mm]		10	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		67	
Masa [kg]		0.085	
Wtyk DRAGON ISO-A DN19 z GW 3/4" BSP, 250 bar Indeks: DG-IA19-M-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,40 zł (47,23 zł) +10szt 32,26 zł (39,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 A	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		15	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		98	
Masa [kg]		0.171	
Wtyk DRAGON ISO-A DN25 z GW 1" BSP, 230 bar Indeks: DG-IA25-M-16G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,14 zł (69,05 zł) +10szt 47,16 zł (58,01 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	17		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	230		
Przepływ nominalny [l/min]	225		
Masa [kg]	0.253		
Wtyk DRAGON ISO-A DN32 z GW 1.1/4" BSP, 230 bar Indeks: DG-IA32-M-20G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 100,17 zł(123,21 zł) +10szt 84,14 zł(103,49 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Średnica przelotu [mm]	23		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	230		
Przepływ nominalny [l/min]	320		
Masa [kg]	0.535		
Wtyk DRAGON ISO-A DN40 z GW 1.1/2" BSP, 180 bar Indeks: DG-IA40-M-24G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 160,71 zł(197,67 zł) +10szt 134,99 zł(166,04 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem
Norma	ISO 7241-1 A
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")
Średnica przelotu [mm]	30
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR

Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		180	
Przepływ nominalny [l/min]		480	
Masa [kg]		0.899	
Wtyk DRAGON ISO-A DN50 z GW 2" BSP, 130 bar Indeks: DG-IA50-M-32G		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 183,74 zł (226,00 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 A	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		50 (2")	
Średnica przelotu [mm]		38	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		130	
Przepływ nominalny [l/min]		710	
Masa [kg]		1.5	