



Wtyk szybkozłącza ISO-B z GW (1/8" ÷ 1") ze stali ocynkowanej, HANSEN, typ HK

Wtyk szybkozłącza HANSEN typ HK z gwintem wewnętrznym BSP lub NPT. Zgodny ze standardem ISO 7241-1 B. Szybkozłącza zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Szybkozłącza w rozmiarach od 1/2" do 1" wykonane są ze specjalnej stali hartowanej co zapewnia podwyższoną odporność na pulsacje ciśnienia. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. Może być stosowane zamiennie z szybkozłączami ISO-B innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -40°C do +121°C), EPDM (temperatura pracy od -54°C do +149°C), viton (temperatura pracy od -29°C do +204°C). Ciśnienie robocze: do 345 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk 1-HK standard, GW 1/8" NPT, stal ocynk. Indeks: HA-1K11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,05 zł (44,34 zł) +5szt 32,05 zł (39,42 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	4.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	275		
Przepływ nominalny [l/min]	13		
Masa [kg]	0.018		
Wtyk 2-HK standard, GW 1/4" NPT, stal ocynk. Indeks: HA-2K16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,53 zł (59,69 zł) +5szt 43,14 zł (53,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.038		
Wtyk 2-HK standard, GW 1/4" BSP, stal ocynk. Indeks: HA-2K16BS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 48,53 zł (59,69 zł) +5szt 43,14 zł (53,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.038		
Wtyk 2-HK standard, GW 1/4" BSP, stal ocynk., Viton Indeks: HA-2K16BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,44 zł (75,57 zł) +5szt 54,61 zł (67,17 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.038		
Wtyk 3-HK standard, GW 3/8" NPT, stal ocynk. Indeks: HA-3K21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,87 zł (90,86 zł) +5szt 65,66 zł (80,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	7.8		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	275		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0.064		
Wtyk 3-HK standard, GW 3/8" BSP, stal ocynk. Indeks: HA-3K21BS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,87 zł (90,86 zł) +5szt 65,66 zł (80,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	7.8		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	275		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0.061		
Wtyk 4-HKP standard/HI, GW 1/2" NPT, stal ocynk. Indeks: HA-4KP26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,64 zł (115,18 zł) +5szt 83,23 zł (102,37 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Przepływ nominalny [l/min]	84		
Masa [kg]	0.121		
Wtyk 4-HKP standard/HI, GW 1/2" BSP, stal ocynk. Indeks: HA-4KP26BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,64 zł (115,18 zł) +5szt 83,23 zł (102,37 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		345	
Przepływ nominalny [l/min]		84	
Masa [kg]		0.121	
Wtyk 6-HKP standard/HI, GW 3/4" NPT, stal ocynk. Indeks: HA-6KP31		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 134,64 zł(165,61 zł) +5szt 119,68 zł(147,21 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		17	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		275	
Przepływ nominalny [l/min]		188	
Masa [kg]		0.186	
Wtyk 6-HKP standard/HI, GW 3/4" BSP, stal ocynk. Indeks: HA-6KP31BS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 159,17 zł(195,78 zł) +5szt 141,49 zł(174,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		17	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		275	
Przepływ nominalny [l/min]		188	
Masa [kg]		0.182	
Wtyk 6-HKP standard/HI, GW 3/4" BSP, stal ocynk., EPDM Indeks: HA-6KP31BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 173,37 zł(213,25 zł) +5szt 154,10 zł(189,54 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		17	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		275	
Przepływ nominalny [l/min]		188	
Masa [kg]		0.185	
Wtyk 8-HKP standard/HI, GW 1" NPT, stal ocynk. Indeks: HA-8KP36	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,13 zł(210,49 zł) +5szt 152,11 zł(187,10 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		19.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		275	

Przepływ nominalny [l/min]		272	
Masa [kg]		0.334	
Wtyk 8-HKP standard/HI, GW 1" BSP, stal ocynk. Indeks: HA-8KP36BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,84 zł(224,89 zł) +5szt 162,53 zł(199,91 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		19.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		275	
Przepływ nominalny [l/min]		272	
Masa [kg]		0.321	
Wtyk 8-HKP standard/HI, GW 1" BSP, stal ocynk., EPDM Indeks: HA-8KP36BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 242,05 zł(297,72 zł) +5szt 215,15 zł(264,63 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		19.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		275	
Przepływ nominalny [l/min]		272	
Masa [kg]		0.33	