



## Wtyk szybkozłącza ISO-B z GW BSP z zaworem, mosiądz, DRAGON, typ IB

Wtyk szybkozłącza ISO-B z zaworem, gwint wewnętrzny BSP, do zastosowania w wysokociśnieniowych instalacjach przemysłowych (woda, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). W komplecie z gniazdem, tworzy obustronnie odcinające złącze, które można znaleźć wszędzie tam, gdzie linie przesyłowe muszą być łączone i rozłączane w celu obsługi lub konserwacji sprzętu, a utrata płynu jest niepożądana. Może być stosowane zamiennie z szybkozłączkami ISO-B innych producentów. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 180 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt                                                                                  | Dostępność                                                | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk DRAGON ISO-B DN6 z GW 1/4" BSP, 180 bar, mosiądz</b><br>Indeks: DG-IB06-M-04G-B  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 29,48 zł (36,26 zł)<br>+10szt 24,76 zł (30,45 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                                     | wtyk z zaworem                                            |               |                                                         |
| Norma                                                                                    | ISO 7241-1 B                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                   | 6 - 8 (1/4" - 5/16")                                      |               |                                                         |
| Średnica przełotu [mm]                                                                   | 5                                                         |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                                                | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | mosiądz                                                   |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          | 1/4"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 180                                                       |               |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               | 16                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.035                                                     |               |                                                         |
| <b>Wtyk DRAGON ISO-B DN10 z GW 3/8" BSP, 180 bar, mosiądz</b><br>Indeks: DG-IB10-M-06G-B | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 28,62 zł (35,20 zł)<br>+10szt 24,04 zł (29,57 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                                     | wtyk z zaworem                                            |               |                                                         |
| Norma                                                                                    | ISO 7241-1 B                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                   | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |               |                                                         |
| Średnica przełotu [mm]                                                                   | 8.5                                                       |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                                                | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | B - mosiądz (brąz)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | mosiądz                                                   |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW BSP                                                    |               |                                                         |

|                                                                                          |                             |                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          |                             | 3/8"                                                       |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                           |                             | gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            |                             | 180                                                        |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               |                             | 28                                                         |                                                             |
| Masa [kg]                                                                                |                             | 0.061                                                      |                                                             |
| <b>Wtyk DRAGON ISO-B DN12 z GW 1/2" BSP, 160 bar, mosiądz</b><br>Indeks: DG-IB12-M-08G-B | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                              | +1szt 49,41 zł (60,77 zł)<br>+10szt 41,51 zł (51,06 zł)     |
| Dane techniczne                                                                          |                             |                                                            |                                                             |
| Element szybkozłącza                                                                     |                             | wtyk z zaworem                                             |                                                             |
| Norma                                                                                    |                             | ISO 7241-1 B                                               |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                   |                             | 12 (1/2")                                                  |                                                             |
| Średnica przelotu [mm]                                                                   |                             | 10.5                                                       |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      |                             | NBR                                                        |                                                             |
| Geometria                                                                                |                             | prosta                                                     |                                                             |
| Typ materiału                                                                            |                             | B - mosiądz (brąz)                                         |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                         |                             | mosiądz                                                    |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                                          |                             | GW BSP                                                     |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          |                             | 1/2"                                                       |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                           |                             | gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            |                             | 160                                                        |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               |                             | 66                                                         |                                                             |
| Masa [kg]                                                                                |                             | 0.117                                                      |                                                             |
| <b>Wtyk DRAGON ISO-B DN19 z GW 3/4" BSP, 120 bar, mosiądz</b><br>Indeks: DG-IB19-M-12G-B | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                                              | +1szt 83,29 zł (102,45 zł)<br>+10szt 69,96 zł (86,05 zł)    |
| Dane techniczne                                                                          |                             |                                                            |                                                             |
| Element szybkozłącza                                                                     |                             | wtyk z zaworem                                             |                                                             |
| Norma                                                                                    |                             | ISO 7241-1 B                                               |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                   |                             | 20 (3/4")                                                  |                                                             |
| Średnica przelotu [mm]                                                                   |                             | 16                                                         |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      |                             | NBR                                                        |                                                             |
| Geometria                                                                                |                             | prosta                                                     |                                                             |
| Typ materiału                                                                            |                             | B - mosiądz (brąz)                                         |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                         |                             | mosiądz                                                    |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                                          |                             | GW BSP                                                     |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          |                             | 3/4"                                                       |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                           |                             | gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            |                             | 120                                                        |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               |                             | 97                                                         |                                                             |
| Masa [kg]                                                                                |                             | 0.2                                                        |                                                             |
| <b>Wtyk DRAGON ISO-B DN25 z GW 1" BSP, 120 bar, mosiądz</b><br>Indeks: DG-IB25-M-16G-B   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                                              | +1szt 134,05 zł (164,88 zł)<br>+10szt 112,60 zł (138,50 zł) |

| Dane techniczne                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Element szybkozłącza                            | wtyk z zaworem                                            |
| Norma                                           | ISO 7241-1 B                                              |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]          | 25 (1")                                                   |
| Średnica przelotu [mm]                          | 20                                                        |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza             | NBR                                                       |
| Geometria                                       | prosta                                                    |
| Typ materiału                                   | B - mosiądz (brąz)                                        |
| Rodzaj materiału                                | mosiądz                                                   |
| Typ przyłącza 1                                 | GW BSP                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1"                                                        |
| Opis przyłącza                                  | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                   | 120                                                       |
| Przepływ nominalny [l/min]                      | 225                                                       |
| Masa [kg]                                       | 0.356                                                     |