



Wtyk szybkozłącza ISO-B z GW BSP z zaworem, stal AISI 316, DRAGON, typ IB

Wtyk szybkozłącza ISO-B z zaworem, gwint wewnętrzny BSP, do zastosowania w wysokociśnieniowych instalacjach przemysłowych (woda, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). W komplecie z gniazdem, tworzy obustronnie odcinające złącze, które można znaleźć wszędzie tam, gdzie linie przesyłowe muszą być łączone i rozłączane w celu obsługi lub konserwacji sprzętu, a utrata płynu jest niepożądana. Może być stosowane zamiennie z szybkozłączkami ISO-B innych producentów. Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DRAGON ISO-B DN6 z GW 1/4" BSP, 250 bar, AISI 316 Indeks: DG-IB06-M-04G-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,21 zł (71,60 zł) +5szt 41,47 zł (51,01 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	16		
Masa [kg]	0.032		
Wtyk DRAGON ISO-B DN10 z GW 3/8" BSP, 200 bar, AISI 316 Indeks: DG-IB10-M-06G-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 93,03 zł (114,43 zł) +5szt 66,27 zł (81,51 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	8.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Przepływ nominalny [l/min]		28	
Masa [kg]		0.06	
Wtyk DRAGON ISO-B DN12 z GW 1/2" BSP, 200 bar, AISI 316 Indeks: DG-IB12-M-08G-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 123,39 zł(151,77 zł) +5szt 87,89 zł(108,10 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Średnica przelotu [mm]		10.5	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Przepływ nominalny [l/min]		66	
Masa [kg]		0.109	
Wtyk DRAGON ISO-B DN19 z GW 3/4" BSP, 160 bar, AISI 316 Indeks: DG-IB19-M-12G-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 200,71 zł(246,87 zł) +5szt 142,97 zł(175,85 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		16	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	
Przepływ nominalny [l/min]		97	
Masa [kg]		0.192	
Wtyk DRAGON ISO-B DN25 z GW 1" BSP, 125 bar, AISI 316 Indeks: DG-IB25-M-16G-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 278,92 zł(343,07 zł) +5szt 198,68 zł(244,38 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem
Norma	ISO 7241-1 B
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")
Średnica przelotu [mm]	20
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)
Geometria	prosta
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 316
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	125
Przepływ nominalny [l/min]	225
Masa [kg]	0.32