



Wtyk szybkozłącza ISO-B z GW NPT, BSP (1/4" ÷ 1") ze stali nierdzewnej AISI 316, HANSEN, typ HK

Wtyk szybkozłącza HANSEN typ HK z gwintem wewnętrznym NPT i BSP. Można stosować zamiennie z szybkozłączkami ISO-B innych producentów, wykonany w standardzie ISO 7241-1 B. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Zastosowanie w hydraulice siłowej do oleju hydraulicznego, w przemyśle do wody, pary, paliw, olejów, gazów i chemikaliów. Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -40°C do +121°C), EPDM (temperatura pracy od -54°C do +149°C), viton (temperatura pracy od -29°C do +204°C). Ciśnienie robocze: do 344 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk 2-HK, GW 1/4" BSP, AISI 316, nitril Indeks: HA-ML2K16BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 208,37 zł(256,30 zł) +5szt 185,22 zł(227,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	255		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.036		
Wtyk 2-HK, GW 1/4" BSP, AISI 316, EPDM Indeks: HA-ML2K16BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 219,66 zł(270,18 zł) +5szt 195,25 zł(240,16 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	255		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.036		
Wtyk 2-HK, GW 1/4" BSP, AISI 316, Viton Indeks: HA-ML2K16BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 219,66 zł(270,18 zł) +5szt 195,25 zł(240,16 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	255		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.036		
Wtyk 3-HK, GW 3/8" BSP, AISI 316, nitril Indeks: HA-ML3K21BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 303,30 zł(373,06 zł) +5szt 269,60 zł(331,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	7.8		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		255	
Przepływ nominalny [l/min]		51	
Masa [kg]		0.061	
Wtyk 3-HK, GW 3/8" BSP, AISI 316, Viton Indeks: HA-ML3K21BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 316,39 zł(389,16 zł) +5szt 281,24 zł(345,93 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Średnica przelotu [mm]		7.8	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		255	
Przepływ nominalny [l/min]		51	
Masa [kg]		0.061	
Wtyk 4-HKP, GW 1/2" BSP, AISI 316, nitril Indeks: HA-ML4KP26BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 649,36 zł(798,71 zł) +5szt 577,21 zł(709,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Średnica przelotu [mm]		10	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		293	
Przepływ nominalny [l/min]		84	
Masa [kg]		0.124	
Wtyk 4-HKP, GW 1/2" BSP, AISI 316, EPDM Indeks: HA-ML4KP26BS-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 536,37 zł(659,74 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	293		
Przepływ nominalny [l/min]	84		
Masa [kg]	0.124		
Wtyk 4-HKP, GW 1/2" BSP, AISI 316, Viton Indeks: HA-ML4KP26BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 656,60 zł(807,62 zł) +5szt 583,64 zł(717,88 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	293		
Przepływ nominalny [l/min]	84		
Masa [kg]	0.124		
Wtyk 6-HKP, GW 3/4" BSP, AISI 316, nityl Indeks: HA-ML6KP31BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 856,92 zł(1 054,01 zł) +5szt 761,71 zł(936,90 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	17		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	242		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0.181		
Wtyk 6-HKP, GW 3/4" BSP, AISI 316, EPDM Indeks: HA-ML6KP31BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 863,73 zł(1 062,39 zł) +5szt 767,76 zł(944,34 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	17		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	242		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0.181		
Wtyk 6-HKP, GW 3/4" BSP, AISI 316, Viton Indeks: HA-ML6KP31BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 868,45 zł(1 068,19 zł) +5szt 771,95 zł(949,50 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	17		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		242	
Przepływ nominalny [l/min]		188	
Masa [kg]		0.181	
Wtyk 8-HKP, GW 1" BSP, AISI 316, nityl Indeks: HA-ML8KP36BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 212,89 zł(1 491,85 zł) +5szt 1 078,13 zł(1 326,10 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		19.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		207	
Przepływ nominalny [l/min]		272	
Masa [kg]		0.331	
Wtyk 8-HKP, GW 1" BSP, AISI 316, EPDM Indeks: HA-ML8KP36BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 232,61 zł(1 516,11 zł) +5szt 1 095,66 zł(1 347,66 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		19.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		207	

Przepływ nominalny [l/min]		272	
Masa [kg]		0.331	
Wtyk 8-HKP, GW 1" BSP, AISI 316, Viton Indeks: HA-ML8KP36BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 241,14 zł (1 526,60 zł) +5szt 1 103,23 zł (1 356,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		19.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		207	
Przepływ nominalny [l/min]		272	
Masa [kg]		0.331	