



## Wtyk szybkozłącza DN10 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 27KA

Wtyk szybkozłącza bez zaworu, o standardowym profilu EURO DN10, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 27KA. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana niklowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt                                                                                    | Dostępność                                                 | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 1/4" BSPT, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-27SFAK13SXN | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 69,26 zł (85,19 zł)<br>+10szt 58,32 zł (71,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                                            |                  |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                                       | wtyk bez zaworu                                            |                  |                                                         |
| Norma                                                                                      | Eurostandard DN 10                                         |                  |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                     | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                        |                  |                                                         |
| Geometria                                                                                  | prosta                                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                           | stal hartowana                                             |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                          | niklowanie                                                 |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                             | 40                                                         |                  |                                                         |
| Długość L1 [mm]                                                                            | 12                                                         |                  |                                                         |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                         | 17                                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                            | GZ BSPT                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                            | 1/4"                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 35                                                         |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.033                                                      |                  |                                                         |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 1/4" BSP, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-27SFIW13SXN  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 61,54 zł (75,69 zł)<br>+10szt 51,82 zł (63,74 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                                            |                  |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                                       | wtyk bez zaworu                                            |                  |                                                         |
| Norma                                                                                      | Eurostandard DN 10                                         |                  |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                     | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                        |                  |                                                         |
| Geometria                                                                                  | prosta                                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                           | stal hartowana                                             |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                          | niklowanie                                                 |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                             | 33                                                         |                  |                                                         |
| Długość L1 [mm]                                                                            | 9                                                          |                  |                                                         |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                         | 17                                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                            | GW BSP                                                     |                  |                                                         |

|                                                                                            |                             |                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                            |                             | 1/4"                                                       |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                             |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              |                             | 35                                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.025                                                      |                                                         |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 3/8" BSPT, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-27SFAK17SXN | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                           | +1szt 69,26 zł (85,19 zł)<br>+10szt 58,32 zł (71,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                             |                                                            |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                                       |                             | wtyk bez zaworu                                            |                                                         |
| Norma                                                                                      |                             | Eurostandard DN 10                                         |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                     |                             | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                        |                                                         |
| Geometria                                                                                  |                             | prosta                                                     |                                                         |
| Typ materiału                                                                              |                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                           |                             | stal hartowana                                             |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                          |                             | niklowanie                                                 |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                             |                             | 40                                                         |                                                         |
| Długość L1 [mm]                                                                            |                             | 12                                                         |                                                         |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                         |                             | 17                                                         |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                            |                             | GZ BSPT                                                    |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                            |                             | 3/8"                                                       |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                             |                             | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              |                             | 35                                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.032                                                      |                                                         |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 3/8" BSP, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-27SFIW17SXN  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                           | +1szt 61,90 zł (76,14 zł)<br>+10szt 52,12 zł (64,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                             |                                                            |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                                       |                             | wtyk bez zaworu                                            |                                                         |
| Norma                                                                                      |                             | Eurostandard DN 10                                         |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                     |                             | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                        |                                                         |
| Geometria                                                                                  |                             | prosta                                                     |                                                         |
| Typ materiału                                                                              |                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                           |                             | stal hartowana                                             |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                          |                             | niklowanie                                                 |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                             |                             | 33                                                         |                                                         |
| Długość L1 [mm]                                                                            |                             | 12                                                         |                                                         |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                         |                             | 19                                                         |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                            |                             | GW BSP                                                     |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                            |                             | 3/8"                                                       |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                             |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              |                             | 35                                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.03                                                       |                                                         |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 1/2" BSPT, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-27SFAK21SXN | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                              | +1szt 70,46 zł (86,67 zł)<br>+10szt 59,34 zł (72,99 zł) |

| Dane techniczne                                                                            |                                                            |                  |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Element szybkozłącza                                                                       | wtyk bez zaworu                                            |                  |                                                          |
| Norma                                                                                      | Eurostandard DN 10                                         |                  |                                                          |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                     | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                  | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | stal hartowana                                             |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                          | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             | 45                                                         |                  |                                                          |
| Długość L1 [mm]                                                                            | 17                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                         | 22                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | GZ BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                            | 1/2"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 35                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.056                                                      |                  |                                                          |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 1/2" BSP, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-27SFIW21SXN  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 62,62 zł (77,02 zł)<br>+10szt 52,73 zł (64,86 zł)  |
| Dane techniczne                                                                            |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                       | wtyk bez zaworu                                            |                  |                                                          |
| Norma                                                                                      | Eurostandard DN 10                                         |                  |                                                          |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                     | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                  | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | stal hartowana                                             |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                          | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             | 37                                                         |                  |                                                          |
| Długość L1 [mm]                                                                            | 12                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                         | 24                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | GW BSP                                                     |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                            | 1/2"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 35                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.041                                                      |                  |                                                          |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GZ 3/4" BSPT, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-27SFAK26SXN | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 89,59 zł (110,20 zł)<br>+10szt 75,44 zł (92,79 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                       | wtyk bez zaworu                                            |                  |                                                          |
| Norma                                                                                      | Eurostandard DN 10                                         |                  |                                                          |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                     | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                        |                  |                                                          |

|                                                                                           |                                                            |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                                 | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | stal hartowana                                             |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                         | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                            | 48                                                         |                  |                                                          |
| Długość L1 [mm]                                                                           | 19                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                        | 27                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                           | GZ BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                           | 3/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                            | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 35                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.074                                                      |                  |                                                          |
| <b>Wtyk szybkozłącza 27SF DN10, GW 3/4" BSP, stal niklowana</b><br>Indeks: RE-27SFIW26SXN | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 90,73 zł (111,60 zł)<br>+10szt 76,41 zł (93,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                      | wtyk bez zaworu                                            |                  |                                                          |
| Norma                                                                                     | Eurostandard DN 10                                         |                  |                                                          |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                    | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                 | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                          | stal hartowana                                             |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                         | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                            | 42                                                         |                  |                                                          |
| Długość L1 [mm]                                                                           | 16                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                        | 32                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                           | GW BSP                                                     |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                           | 3/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                            | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 35                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.09                                                       |                  |                                                          |