



Wtyk szybkozłącza pneumatycznego DN10,4 z zaworem, z gwintem, stal węglowa, CEJN 410 ESAFE

Wtyk szybkozłącza CEJN DN10,4 z gwintem zewnętrznym BSPT, NPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, NPT. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Wykonane zgodnie z normą Eurostandard DN10. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GZ 1/4" BSPT Indeks: CJ-104105152	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 28,76 zł (35,37 zł) +10szt 24,22 zł (29,79 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 10		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przełotu [mm]	10.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	41		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.027		
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GW 1/4" BSP Indeks: CJ-104105202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,42 zł (37,42 zł) +10szt 25,61 zł (31,50 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 10		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przełotu [mm]	10.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	36		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.027	
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GZ 3/8" BSPT Indeks: CJ-104105154	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,86 zł (36,73 zł) +10szt 25,15 zł (30,93 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 10	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Średnica przelotu [mm]		10.4	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		41	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.028	
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-104105454	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,04 zł (77,54 zł) +10szt 53,09 zł (65,30 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 10	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Średnica przelotu [mm]		10.4	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		40	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.028	
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GW 3/8" BSP Indeks: CJ-104105204	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,95 zł (44,22 zł) +10szt 30,27 zł (37,23 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 10	

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	38		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.033		
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GW 3/8" NPT Indeks: CJ-104105404	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,28 zł(131,95 zł) +10szt 90,35 zł(111,13 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 10		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	37		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.031		
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GZ 1/2" BSPT Indeks: CJ-104105155	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,22 zł(44,55 zł) +10szt 30,50 zł(37,52 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 10		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Długość L [mm]		47.5	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.048	
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GZ 1/2" NPT Indeks: CJ-104105455	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,07 zł (71,43 zł) +10szt 48,90 zł (60,15 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 10	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Średnica przelotu [mm]		10.4	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		46.5	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.047	
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GW 1/2" BSP Indeks: CJ-104105205	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 43,41 zł (53,39 zł) +10szt 36,56 zł (44,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 10	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Średnica przelotu [mm]		10.4	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		43.5	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.068	

Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GW 1/2" NPT Indeks: CJ-104105405	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,70 zł (79,58 zł) +10szt 54,49 zł (67,02 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 10		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	42		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.04		
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GZ 3/4" BSPT Indeks: CJ-104105157	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,26 zł (64,28 zł) +10szt 44,01 zł (54,13 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 10		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	52.5		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.089		
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GZ 3/4" NPT Indeks: CJ-104105457	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,93 zł (124,14 zł) +10szt 84,99 zł (104,54 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 10		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10.4		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	50.5		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.08		
Wtyk szybkozłącza CEJN 410, GW 3/4" BSP Indeks: CJ-104105207	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,59 zł (110,20 zł) +10szt 75,44 zł (92,79 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 10		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	46.5		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.093		