



Wtyk szybkozłącza pneumatycznego DN7,6 bez zaworu, z gwintem, stal węglowa, CEJN 320 ESAFE

Wtyk szybkozłącza CEJN DN7,6 z gwintem zewnętrznym BSPT, BSP, NPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, NPT. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Wykonane zgodnie z Eurostandard 7,2. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/8" BSPT Indeks: CJ-103205151	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,91 zł (24,49 zł) +10szt 16,77 zł (20,63 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.015		
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/8" NPT Indeks: CJ-103205451	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,01 zł (25,84 zł) +10szt 17,70 zł (21,77 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	34		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.015	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/8" BSP Indeks: CJ-103205201	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,14 zł (21,08 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		30.5	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.014	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/8" NPT Indeks: CJ-103205401	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,99 zł (47,96 zł) +10szt 32,83 zł (40,38 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		30.5	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.018	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/4" BSPT Indeks: CJ-103205152	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,80 zł (23,12 zł) +10szt 15,83 zł (19,47 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	38.5		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.02		
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/4" BSP Indeks: CJ-103205263	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,52 zł (38,77 zł) +10szt 26,54 zł (32,64 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	34		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.017		
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/4" NPT Indeks: CJ-103205452	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,48 zł (19,04 zł) +10szt 13,04 zł (16,04 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Długość L [mm]		37.5	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.019	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/4" BSP Indeks: CJ-103205202		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 19,91 zł (24,49 zł) +10szt 16,77 zł (20,63 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		36	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.023	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/4" NPT Indeks: CJ-103205402		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 20,19 zł (24,83 zł) +10szt 17,00 zł (20,91 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		35	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.021	

Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 3/8" BSPT Indeks: CJ-103205154	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,74 zł (25,51 zł) +10szt 17,46 zł (21,48 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	40.5		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.025		
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 3/8" BSP Indeks: CJ-103205264	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,59 zł (36,40 zł) +10szt 24,91 zł (30,64 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	37.5		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.0238		
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-103205454	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,84 zł (26,86 zł) +10szt 18,39 zł (22,62 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		39.5	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.025	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 3/8" BSP Indeks: CJ-103205204		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 21,57 zł (26,53 zł) +10szt 18,16 zł (22,34 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		37.5	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.028	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 3/8" NPT Indeks: CJ-103205404		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 25,44 zł (31,29 zł) +10szt 21,42 zł (26,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		36.5	
Typ przyłącza 1		GW NPT	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.025	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/2" BSPT Indeks: CJ-103205155	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 32,90 zł (40,47 zł) +10szt 27,71 zł (34,08 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		45.5	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.045	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/2" BSP Indeks: CJ-103205265	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,49 zł (60,87 zł) +10szt 41,68 zł (51,27 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		41.5	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.041	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/2" NPT Indeks: CJ-103205455	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 29,06 zł (35,74 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		44.5	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.0445	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/2" BSP Indeks: CJ-103205205		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 40,37 zł (49,66 zł) +10szt 34,00 zł (41,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		41.5	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.057	
Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/2" NPT Indeks: CJ-103205405		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 45,90 zł (56,46 zł) +10szt 38,65 zł (47,54 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal hartowana
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Długość L [mm]	40.5
Typ przyłącza 1	GW NPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Masa [kg]	0.055