



Wtyk szybkozłącza pneumatycznego DN5,3 bez zaworu, z gwintem, ISO 6150B, stal węglowa, CEJN 310

Wtyk szybkozłącza CEJN DN5,3 z gwintem zewnętrznym BSPT, NPT lub wewnętrznym BSP, NPT. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: stal utwardzana, cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GZ 1/8" BSPT Indeks: CJ-103105151	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,10 zł (33,33 zł) +10szt 22,82 zł (28,07 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przełotu [mm]	5,3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	38,5		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0,018		
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GZ 1/8" NPT Indeks: CJ-103105451	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,86 zł (36,73 zł) +10szt 25,15 zł (30,93 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przełotu [mm]	5,3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	37,5		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.018	
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 1/8" BSP Indeks: CJ-103105201	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +10szt 23,05 zł (28,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		ISO 6150B (MIL C-4109)	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Średnica przelotu [mm]		5.3	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		33.5	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.015	
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GZ 1/4" BSPT Indeks: CJ-103105152	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,80 zł (23,12 zł) +10szt 15,83 zł (19,47 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		ISO 6150B (MIL C-4109)	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Średnica przelotu [mm]		5.3	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal hartowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Długość L [mm]		42.5	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.022	
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GZ 1/4" NPT Indeks: CJ-103105452	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,89 zł (30,61 zł) +10szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		ISO 6150B (MIL C-4109)	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Średnica przelotu [mm]		5.3	
Geometria		prosta	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	41.5		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.022		
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 1/4" BSP Indeks: CJ-103105202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,46 zł (25,17 zł) +10szt 17,23 zł (21,19 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	40.5		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.024		
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 1/4" NPT Indeks: CJ-103105402	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,77 zł (20,63 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	39		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.026		

Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GZ 3/8" BSPT Indeks: CJ-103105154	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,46 zł (25,17 zł) +10szt 17,23 zł (21,19 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	44		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.029		
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-103105454	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 16,02 zł (19,70 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	43		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.0285		
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 3/8" BSP Indeks: CJ-103105204	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,33 zł (29,93 zł) +10szt 20,49 zł (25,20 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	41.5		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.028		
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 3/8" NPT Indeks: CJ-103105404	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,10 zł (33,33 zł) +10szt 22,82 zł (28,07 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	40		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.03		
Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GZ 1/2" NPT Indeks: CJ-103105455	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,45 zł (57,13 zł) +10szt 39,12 zł (48,12 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.3		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	48.5		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.044		