



Wtyk szybkozłącza QC-LOK® z przyłączem pod rurkę, stal nierdzewna, typ QC6

Wtyk szybkozłącza QC6 zgodny z normą Standard Instrumentation, z przyłączem LET-LOK®. QC6 jest to wysokiej klasy szybkozłącze stosowane m.in. w lotnictwie, przemyśle gazowym, medycznym, farmaceutycznym, laboratoriach. Wszystkie szybkozłącza są fabrycznie testowane przy ciśnieniu 68 bar w celu sprawdzenia szczelności. Zamienne z szybkozłączami standardu Instrumentation innych producentów. Wtyk występuje w wersji bez zaworu i z zaworem. Materiał: stali AISI 316. Ciśnienie robocze: 103 bar. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -26°C do +204°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza QC6, LET-LOK 3/8", SS, z zaworem Indeks: HM-QC6-D-LC-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 363,13 zł (446,65 zł) +5szt 326,82 zł (401,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Długość L [mm]	67.1		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/8"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej o średnicy zewnętrznej 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	103		
Przepływ nominalny [l/min]	22		
Masa [kg]	0		
Uwagi	sześciokąt SW - 3/4"		
Wtyk szybkozłącza QC6, LET-LOK 3/8", SS, bez zaworu Indeks: HM-QC6-S-LC-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 264,13 zł (324,88 zł) +5szt 237,72 zł (292,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Długość L [mm]	64		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/8"		

Opis przyłącza		gniazdo do rurki stalowej o średnicy zewnętrznej 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		103	
Przepływ nominalny [l/min]		22	
Masa [kg]		0	
Uwagi		sześciokąt SW - 3/4"	
Wtyk szybkozłącza QC6, LET-LOK 10 mm, SS, z zaworem Indeks: HM-QC6-D-LM-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 363,13 zł (446,65 zł) +5szt 326,82 zł (401,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Długość L [mm]		70.4	
Sześciokąt SW [mm]		22	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		103	
Przepływ nominalny [l/min]		22	
Masa [kg]		0	
Wtyk szybkozłącza QC6, LET-LOK 10 mm, SS, bez zaworu Indeks: HM-QC6-S-LM-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 264,13 zł (324,88 zł) +5szt 237,72 zł (292,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Długość L [mm]		67.3	
Sześciokąt SW [mm]		22	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		103	

Przepływ nominalny [l/min]	22
Masa [kg]	0