



Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z GW BSP z zaworem, mosiądz, seria H

Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z gwintem wewnętrznym BSP produkcji amerykańskiej charakteryzuje się unikalną budową zaworu, co pozwala na uzyskanie laminarnych przepływów. W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Norma: MIL-C-51234. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). Ciśnienie robocze: do 155 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 2:1. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy: od -35°C do +120°C), viton (temperatura pracy: od -26°C do +204°C). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk H 1/4", GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: SN-BVHN4-4RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,55 zł(151,97 zł) +10szt 98,84 zł(121,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	MIL-C-51234		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	155		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Masa [kg]	0.076		
Wtyk H 1/4", GW 1/4" BSP, mosiądz, viton Indeks: SN-BVHN4-4RPV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,99 zł(182,03 zł) +10szt 118,39 zł(145,62 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	MIL-C-51234		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		155	
Przepływ nominalny [l/min]		21	
Masa [kg]		0.076	
Wtyk H 3/8", GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: SN-BVHN6-6RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 169,52 zł(208,51 zł) +10szt 135,62 zł(166,81 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		155	
Przepływ nominalny [l/min]		28	
Masa [kg]		0.099	
Wtyk H 3/8", GW 3/8" BSP, mosiądz, viton Indeks: SN-BVHN6-6RPV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 173,38 zł(213,26 zł) +10szt 138,71 zł(170,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		155	
Przepływ nominalny [l/min]		28	
Masa [kg]		0.099	
Wtyk H 1/2", GW 1/2" BSP, mosiądz Indeks: SN-BVHN8-8RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 225,69 zł(277,60 zł) +10szt 180,55 zł(222,08 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		138	
Przepływ nominalny [l/min]		73	
Masa [kg]		0.158	
Wtyk H 1/2", GW 1/2" BSP, mosiądz, viton Indeks: SN-BVHN8-8RPV		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 135,94 zł (167,21 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		138	
Przepływ nominalny [l/min]		73	
Masa [kg]		0.158	
Wtyk H 3/4", GW 3/4" BSP, mosiądz Indeks: SN-BVHN12-12RP		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 177,98 zł (218,92 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		138	
Przepływ nominalny [l/min]		135	
Masa [kg]		0.268	
Wtyk H 3/4", GW 3/4" BSP, mosiądz, viton Indeks: SN-BVHN12-12RPV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 302,25 zł(371,77 zł) +10szt 241,80 zł(297,41 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		138	
Przepływ nominalny [l/min]		135	
Masa [kg]		0.268	
Wtyk H 1", GW 1" BSP, mosiądz, viton Indeks: SN-BVHN16-16RPV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 592,31 zł(728,54 zł) +10szt 473,85 zł(582,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		121	
Przepływ nominalny [l/min]		196	
Masa [kg]		0.451	
Wtyk H 1.1/4", GW 1.1/4" BSP, mosiądz, viton Indeks: SN-BVHN20-20RPV	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		32 (1.1/4")	

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	24		
Przepływ nominalny [l/min]	308		
Masa [kg]	0.597		
Wtyk H 1.1/2", GW 1.1/2" BSP, mosiądz Indeks: SN-BVHN24-24RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 664,47 zł (2 047,30 zł) +10szt 1 331,58 zł (1 637,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	MIL-C-51234		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	24		
Przepływ nominalny [l/min]	420		
Masa [kg]	0.923		
Wtyk H 1.1/2", GW 1.1/2" BSP, mosiądz, viton Indeks: SN-BVHN24-24RPV	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	MIL-C-51234		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	24		

Przepływ nominalny [l/min]		420	
Masa [kg]		0.923	
Wtyk H 2", GW 2" BSP, mosiądz Indeks: SN-BVHN32-32RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 142,54 zł (5 095,32 zł) +10szt 3 314,03 zł (4 076,26 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		MIL-C-51234	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		50 (2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		28	
Przepływ nominalny [l/min]		1040	
Masa [kg]		0.732	