



Wtyk szybkozłącza z GZ BSP, mosiądz, QN-MH

Wtyk z gwintem zewnętrznym BSP z sześciokątem pod klucz, przeznaczony do zimnej i gorącej wody. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 16 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza z GZ 1/4" BSP, mosiądz Indeks: ABB-QN-MH-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,19 zł (27,29 zł) +10szt 19,86 zł (24,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	8		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	32.5		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.05		
Wtyk szybkozłącza z GZ 3/8" BSP, mosiądz Indeks: ABB-QN-MH-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,19 zł (27,29 zł) +10szt 19,86 zł (24,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	11		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	32.5		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.037	
Wtyk szybkozłącza z GZ 1/2" BSP, mosiądz Indeks: ABB-QN-MH-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,81 zł (34,21 zł) +10szt 24,88 zł (30,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Średnica przelotu [mm]		11	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		32.5	
Sześciokąt SW [mm]		23	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.05	