



Wtyk szybkozłącza z GZ BSP, ścięcie pod klucz, mosiądz, QN-MS

Wtyk z gwintem zewnętrznym BSP ze ścięciem pod klucz, przeznaczony do zimnej i gorącej wody. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 16 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza z GZ 1/2" BSP, ścięcie pod klucz, mosiądz Indeks: ABB-QN-MS-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,19 zł (27,29 zł) +10szt 19,86 zł (24,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	11		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	26		
Sześciokąt SW [mm]	14		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.03		
Wtyk szybkozłącza z GZ 3/4" BSP, ścięcie pod klucz, mosiądz Indeks: ABB-QN-MS-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,30 zł (31,12 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	11		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	26		
Sześciokąt SW [mm]	14		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Masa [kg]	0.04