



## Wtyk szybkozłącza do wody DN7,5 i DN13 bez zaworu, z gwintem, stal nierdzewna, NITTO KOHKI - HI CUPLA

Wysokiej jakości wtyk bez zaworu, japońskiej firmy Nitto Kohki, seria HI CUPLA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSPT. Przeznaczony przede wszystkim do instalacji wodnych. Szybkozłącza HI CUPLA występują w dwóch rozmiarach, które nie łączą się między sobą: DN7,5 (NK-20, 30, 40 - jeden rozmiar) oraz DN13 (NK-400, 600, 800 - drugi rozmiar). Konieczne jest zachowanie prawidłowego kierunku przepływu medium - od gniazda do wtyku. Materiał: stal AISI 304. Ciśnienie robocze: 15 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/4", AISI 304</b> Indeks: NK-20PM-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,28 zł (52,00 zł) +5szt 37,31 zł (45,89 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	41		
Długość L1 [mm]	13		
Długość L2 [mm]	20		
Średnica D1 [mm]	7.5		
Sześciokąt SW [mm]	14		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.027		
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/4", AISI 304</b> Indeks: NK-20PF-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,28 zł (52,00 zł) +5szt 37,31 zł (45,89 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	36		

	Długość L1 [mm]	13	
	Długość L2 [mm]	20	
	Średnica D1 [mm]	7.5	
	Sześciokąt SW [mm]	17	
	Typ przyłącza 1	GW BSPT	
	Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"	
	Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	15	
	Masa [kg]	0.03	
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 3/8", AISI 304</b> Indeks: NK-30PM-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,60 zł (62,24 zł) +5szt 44,65 zł (54,92 zł)
Dane techniczne			
	Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu	
	Norma	standard producenta	
	Średnica przelotu [mm]	7.5	
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 304	
	Długość L [mm]	42	
	Długość L1 [mm]	14	
	Długość L2 [mm]	20	
	Średnica D1 [mm]	7.5	
	Sześciokąt SW [mm]	17	
	Typ przyłącza 1	GZ BSPT	
	Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"	
	Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	15	
	Masa [kg]	0.04	
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 3/8", AISI 304</b> Indeks: NK-30PF-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,60 zł (62,24 zł) +5szt 44,65 zł (54,92 zł)
Dane techniczne			
	Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu	
	Norma	standard producenta	
	Średnica przelotu [mm]	7.5	
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 304	
	Długość L [mm]	37	
	Długość L1 [mm]	14	
	Długość L2 [mm]	20	
	Średnica D1 [mm]	7.5	
	Sześciokąt SW [mm]	21	

Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.041	
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/2", AISI 304</b> Indeks: NK-40PM-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 71,07 zł (87,42 zł) +5szt 62,71 zł (77,13 zł)
	Dane techniczne		
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Średnica przelotu [mm]		7.5	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Długość L [mm]		46	
Długość L1 [mm]		16	
Długość L2 [mm]		20	
Średnica D1 [mm]		7.5	
Sześciokąt SW [mm]		22	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.062	
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/2", AISI 304</b> Indeks: NK-40PF-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,07 zł (98,49 zł) +5szt 70,65 zł (86,90 zł)
	Dane techniczne		
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Średnica przelotu [mm]		7.5	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Długość L [mm]		38	
Długość L1 [mm]		15	
Długość L2 [mm]		20	
Średnica D1 [mm]		7.5	
Sześciokąt SW [mm]		29	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	

Masa [kg]		0.069	
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/2", AISI 304</b> Indeks: NK-400PM-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,61 zł (108,99 zł) +5szt 78,19 zł (96,17 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	50		
Długość L1 [mm]	16		
Długość L2 [mm]	23		
Średnica D1 [mm]	13		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]		0.07	
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/2", AISI 304</b> Indeks: NK-400PF-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,61 zł (108,99 zł) +5szt 78,19 zł (96,17 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	41		
Długość L1 [mm]	15		
Długość L2 [mm]	23		
Średnica D1 [mm]	13		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]		0.081	
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 3/4", AISI 304</b> Indeks: NK-600PM-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,26 zł (187,28 zł) +5szt 134,35 zł (165,25 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	55		
Długość L1 [mm]	18		
Długość L2 [mm]	23		
Średnica D1 [mm]	13		
Sześciokąt SW [mm]	32		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.115		
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 3/4", AISI 304</b> Indeks: NK-600PF-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,26 zł(187,28 zł) +5szt 134,35 zł(165,25 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	45		
Długość L1 [mm]	17		
Długość L2 [mm]	23		
Średnica D1 [mm]	13		
Sześciokąt SW [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.118		
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1", AISI 304</b> Indeks: NK-800PM-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 244,70 zł(300,98 zł) +5szt 215,91 zł(265,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	63		
Długość L1 [mm]	22		
Długość L2 [mm]	23		
Średnica D1 [mm]	13		
Sześciokąt SW [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.18		
<b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1", AISI 304</b> Indeks: NK-800PF-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 178,66 zł (219,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	54		
Długość L1 [mm]	22		
Długość L2 [mm]	23		
Średnica D1 [mm]	13		
Sześciokąt SW [mm]	41		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.192		