



Wtyk szybkozłącza z GZ NPT, polipropylen, seria HFC DN 12,7

Wtyk szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczony do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 4,2 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 3/8" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-18-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 134,13 zł(164,98 zł) +10szt 108,59 zł(133,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Długość L [mm]	45		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4.2		
Masa [kg]	0.011		
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 1/2" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-19-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,02 zł(166,07 zł) +10szt 109,30 zł(134,44 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Długość L [mm]	49.5		

Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4.2		
Masa [kg]	0.0119		
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 3/4" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-20-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,85 zł(169,56 zł) +10szt 111,60 zł(137,27 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Długość L [mm]	54.3		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4.2		
Masa [kg]	0		