



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z końcówką do węża, mosiądz niklowany, 16 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z końcówką do węża, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamieniony z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 4 mm, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WK-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,61 zł(6,90 zł) +10szt 4,27 zł(5,25 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 5		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	18		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.046		
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 6 mm, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WK-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,99 zł(7,37 zł) +10szt 4,56 zł(5,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 5		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	33		
Długość L1 [mm]	18		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		

Średnica wewnętrzna [mm]	6
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Masa [kg]	0.016