



Wtyk szybkozłącza DN5 bez zaworu, z końcówką do węża, mosiądz, seria 21KA

Wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem, Eurostandard DN5 (MINI), seria 21KA. Wtyk występuje w dwóch wariantach: z końcówką do węża karbowaną i z końcówką z nakrętką, do węża termoplastycznego. Szeroko stosowany w przemyśle, gdzie wymagane są niewielkie wymiary przy dużej wydajności przepływu i małym spadku ciśnienia. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, do węża 4 mm, mosiądz Indeks: RE-21SFTF04MXX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,69 zł(9,46 zł) +10szt 6,47 zł(7,96 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 5		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	32		
Długość L1 [mm]	17		
Średnica D1 [mm]	9		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.006		
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, do węża 5 mm, mosiądz Indeks: RE-21SFTF05MXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,48 zł(9,20 zł) +10szt 6,30 zł(7,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 5		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	32		
Długość L1 [mm]	17		
Średnica D1 [mm]	9		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		

Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0.007	
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, do węża 6 mm, mosiądz Indeks: RE-21SFTF06MXX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,48 zł(9,20 zł) +10szt 6,30 zł(7,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 5	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		32	
Długość L1 [mm]		17	
Średnica D1 [mm]		9	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0.008	
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, do węża 8 mm, mosiądz Indeks: RE-21SFTF08MXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,52 zł(11,71 zł) +10szt 8,01 zł(9,85 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 5	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		32	
Długość L1 [mm]		17	
Średnica D1 [mm]		9	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0.009	
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, do węża 9 mm, mosiądz Indeks: RE-21SFTF09MXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,41 zł(11,57 zł) +10szt 7,93 zł(9,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	

Norma		Eurostandard DN 5	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		33	
Długość L1 [mm]		17	
Średnica D1 [mm]		10	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0.009	
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, do węża 10 mm, mosiądz Indeks: RE-21SFTF10MXX		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 10,67 zł (13,12 zł) +10szt 8,98 zł (11,05 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 5	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		33	
Długość L1 [mm]		17	
Średnica D1 [mm]		12	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0.011	
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, do węża tworz. 4x6 mm, mosiądz Indeks: RE-21SFKO06MXX		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 14,22 zł (17,49 zł) +10szt 11,98 zł (14,74 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 5	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		32	
Długość L1 [mm]		6	
Długość L2 [mm]		6	

Typ "ogona" do węża		skręcany tuleją zaciskową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0.015	
Wtyk szybkozłącza 21SF DN5, do węża twor. 6x8 mm, mosiądz Indeks: RE-21SFKO08MXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1 szt 14,74 zł (18,13 zł) +10 szt 12,42 zł (15,28 zł)
	Dane techniczne		
Element szybkozłącza		wtyk bez zaworu	
Norma		Eurostandard DN 5	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		32	
Długość L1 [mm]		6	
Długość L2 [mm]		6	
Typ "ogona" do węża		skręcany tuleją zaciskową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0.019	