



Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z końcówką do węża, stal hartowana, seria 25KA

Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z końcówką do węża, przeznaczony do sprężonego powietrza, cieczy i gazów. Wtyk jest zamienny ze wszystkimi szybkozłączami wg Eurostandard DN7,2 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana, cynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 6 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF06SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,43 zł (12,83 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	48		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	12		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.014		
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 8 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF08SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,65 zł (21,71 zł) +10szt 14,86 zł (18,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	48		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	12		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.015		
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 9 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF09SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,87 zł (24,44 zł) +10szt 16,73 zł (20,58 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	48		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	12		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.016		
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 10 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF10SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,98 zł (25,81 zł) +10szt 17,67 zł (21,73 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal hartowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	48		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	12		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.016		
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 13 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF13SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,87 zł (40,43 zł) +10szt 27,68 zł (34,05 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal hartowana
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Długość L [mm]	48
Długość L1 [mm]	25
Średnica D1 [mm]	15
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12
Średnica wewnętrzna [mm]	13
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35
Masa [kg]	0.02