



Wtyk WEO z końcówką do węża, z o-ringiem, stal utwardzana, seria 716

Wtyk WEO z końcówką do węża do zastosowania w systemach hydraulicznych tam, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zamontować przewód w tradycyjny sposób. Wtyk z o-ringiem do pracy z gniazdem obrotowym CJ-H-14860... Przeznaczony do węża typu 1SN, 2SN, 1SC, 2SC. Ciśnienie robocze: 350 bar (dla rozmiaru węża do 3/4"), 250 bar (dla rozmiaru węża 1"). Materiał: stal utwardzana. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. wtyk WEO 3/8" z o-ringiem, wąż 3/8", 350 bar Indeks: CJ-H-147160616	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,45 zł (44,83 zł) +5szt 30,69 zł (37,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/8"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO, do pracy z gniazdem obrotowym		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	66.9		
Masa [kg]	0.032		
Końc. wtyk WEO 1/2" z o-ringiem, wąż 1/2", 350 bar Indeks: CJ-H-147160818	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,96 zł (47,92 zł) +5szt 32,81 zł (40,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1/2"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO, do pracy z gniazdem obrotowym		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	67		
Masa [kg]	0		
Końc. wtyk WEO 3/4" z o-ringiem, wąż 3/4", 350 bar Indeks: CJ-H-147161222	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,55 zł(124,91 zł) +5szt 85,52 zł(105,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO, do pracy z gniazdem obrotowym		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	95		
Masa [kg]	0		
Końc. wtyk WEO 1" z o-ringiem, wąż 1", 250 bar Indeks: CJ-H-147161626	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,08 zł(130,48 zł) +5szt 89,33 zł(109,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO, do pracy z gniazdem obrotowym		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	115		
Masa [kg]	0		